www.joaquinplata.es

PIHER®

www.laferreteriaindustrial.es

HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN
CLAMPING TOOLS



2018

www.laferreteriaindustrial.es

www.piher.com

www.joaquinplata.es

INDUSTRIAS PIQUERAS S.A.

Fue fundada en 1957 y desde entonces nuestra única actividad ha sido la **fabricación de herramientas de sujeción. La calidad de nuestros productos y la garantía total** contra cualquier defecto de fabricación nos han llevado a ser una de las marcas líderes del mercado europeo y a exportar nuestras herramientas a más de 50 paises.

Elegir PIHER es apostar por la garantía y la calidad.

Founded in 1957 and since then our only line of business has been **the manufacture of clamping tools. The quality of our products and our total guarantee** against any manufacturing fault have made us one of the leading brand names in the European market and an exporter to more than 50 countries.

Choosing PIHER is your assurance of guaranteed top quality.

CERTIFICADOS Y PREMIOS

CERTIFICATES & AWARDS

2011
Eurobois, Lyon
Francia - *France*
PUNTAL de EXPANSIÓN
Multiprop
PREMIO A LA INNOVACIÓN
OUTSTANDING NEW PRODUCT
LYON d'OR AWARD

SYSTEM CERTIFICATION
SGS
ISO: 9001
Compromiso con la Calidad
Quality Commitment

El consumo eléctrico de nuestra fábrica es
100% Energía Verde
the power consumption of our factory is
100% *Renewable Energy*

2015
Reino unido
United Kingdom
PUNTAL de EXPANSIÓN
Multiprop
MEJOR PRODUCTO
TOP PRODUCT
Professional BUILDER MAGAZINE

SYSTEM CERTIFICATION
SGS
ISO: 14001
Compromiso con el Medio ambiente
Environmental Commitment

Miembro asociado a la
Economía del Bien Común
Associated to
Economy of Common Wealth
www.ecogood.org

BUSCA LA GARANTÍA PIHER DE DISEÑO Y FABRICACIÓN

SEARCH THE PIHER OWN MAKE AND DESIGN GUARANTEE

DISEÑO E INNOVACIÓN CONSTANTE
Equipo propio de I+D en continuo desarrollo

CONSTANT DESIGN & INNOVATION
Own I+D department in constant development

Garantía
FABRICACIÓN & DISEÑO
PIHER

FABRICACIÓN 100% PROPIA
Materiales de primera calidad certificada y de procedencia europea

100% OWN MAKE
With cerificated quality materials of European origin.

GARANTÍA DE POR VIDA
(ver condiciones de venta y devoluciones)

LIFETIME GUARANTEE
(see sales & replacement terms)

El núcleo de nuestros productos son diseños exclusivos desarrollados y fabricados por nosotros mismos. Estas herramientas con la Garantía PIHER son perfeccionadas constantemente desde hace más de 60 años.

The core of our products is the exclusive designs developed and manufactured by ourselves. These tools under PIHER Guarantee have been constanly improved for more than 60 years.

España *Spain*
La Rioja
Logroño

Pol. Cantabria 1
c/ Pescadores, 6
26009 Logroño, Spain
tel. +34 941 254 885
fax. +34 941 256 156
piher@piher.com

www.joaquinplata.es
www.laferreteriaindustrial.es

p.9
p.14
p.22
p.24
p.30
p.32
p.38

NEW





www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es
www.laferreteriaindustrial.es

p.40
p.42
p.43
p.44
p.46
p.48
p.49
p.52
p.54
p.55
p.56
p.58
p.59
p.60

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es
www.laferreteriaindustrial.es

p.62

p.64

p.65

p.66

p.69

p. 74

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es www.laferreteriaindustrial.es

p. 78

p.83

p. 84

p. 91

p.92

p.94

Abertura máxima / Maximum opening

Profundidad máxima / Maximum depth

Profundidad a eje de tornillería / Clamping depth

Diámetro / Diameter

Peso / Weight

Unidades por caja / Units per box

Envase Blister / Blister packaging

Longitud mínima del puntal / Minimum Multiprop length

Longitud máxima del puntal / Maximum Multiprop length

Capacidad de succión en posición horizontal / Maximum Suction capacity (Horizontally)

Capacidad de succión en posición vertical / Maximum Suction capacity (Vertically)

Ancho x Alto de viga / Width and height of bar clamp

Longitud de una pinza / Spring clamp length

Amperios de Intensidad eléctrica / Electric current in amps





P3













PUNTAL DE EXPANSIÓN

MULTIPROP



Zapatas antideslizantes adaptables a ángulos distintos
Tilting non-slip pads adjustable to any angle



Diseño exclusivo y Novedad mundial

Único sistema patentado de fijación y ajuste. Se instala inmediatamente.

Exclusive design / World First

Unique patented adjusting and locking systems. Quick set up.



Fácil, Rápido y Preciso
Easy, Fast and Acurate

Tensión regulable por rosca
Screw adjustable pressure

Mango de nylon reforzado con fibra de vidrio
Nylon fibreglass reinforced handle.

Tubos de acero de 1mm
1mm thick steel tubes

Sistema de muelle para fijación rápida.
Spring mechanism for quick locking.



Para más información
For more information

BEST PRODUCT OF THE YEAR
UK 2015
Professional BUILDER
MAGAZINE

MULTIPROP / PUNTAL DE EXPANSIÓN

Estudio de la capacidad de carga de cada modelo en su longitud máxima y mínima, según las pruebas realizadas en nuestro laboratorio.*

Load capacity study for each multiprop model at its maximum and minimum lengths, results from tests conducted in our own laboratory.*



P 0	P 1	P 2	P 3	P 4	
34000	30010	30011	30012	34004	COD
40 cm	60 cm	95 cm	155 cm	200 cm	−
60 cm	100 cm	170 cm	290 cm	375 cm	+
1,1 kg	1,36 kg	1,81 kg	2,61 kg	3,18 kg	kg
5					

Lo fabricamos a medida.
Diganos la longitud que necesita

We'll cut it to size.
Just tell us how long you need it.

100% resistente a la intemperie.

Completely Waterproof

Especialmente útil para reformas y trabajos en interiores.

Really useful for indoor renovations.

** No nos hacemos responsables del mal uso que se haga del puntal.*
** We are not responsible for any misuse of the multiprop.*

ACCESORIO ARM+

MULTIPROP ACCESSORY ARM+

NEW

Para usar con una sóla mano.
Easy *One hand use*

Capacidad de carga: 100kg
100kg Load capacity

Fabricado en acero y nylon con fibra de vidrio.
Manufactured in steel and nylon with fiberglass.

COD	kg	
34089	0,51	2





Zapatas antideslizantes adaptables a ángulos distintos
Tilting non-slip pads adjustable to any angle



Inutiliza la función de aumento de presión desde el mango del puntal standar.
Annul the pressure increase from the standard multiprop.

Ver video
For video





Acoplable para todos nuestros puntales.
For every of our multiprops.

NEW

PUNTAL ARM+3

MULTIPROP ARM+3

COD	− cm	+ cm	ARM+ cm	kg	
34093	168	300	318	2,86	5





1. Acercamiento rápido
Fast display



2. Aumentar presión y distancia
Increase pressure and distance

3. Comprimir muelle y liberar presión
Compress spring and release pressure

BOLSA DE TRANSPORTE / *MULTIPROP HOLDALL*

COD	kg	Capacidad máxima Maximum capacity	Longitud / Length	kg Funda Llena / Full Holdall	
93049	0,65	5 x Puntal 3 *Multiprop*	165 cm	13	1
93050	0,70	4 x Puntal 4 *Multiprop*	210 cm	12	1

REPUESTO ZAPATA / *SPARE PADS*

COD	kg	
34502	0,10	1

COD	kg	
34504	0,26	1

SOPORTE REGULABLE MULTIUSOS / *MULTIPURPOSE ADJUSTABLE HANGER*



COD	kg	
30015	0,9	1

- Fabricado en acero.
- Ganchos con protectores de plástico.
- Autoajustable a tubos de Ø25mm a 30mm.
- Capacidad de carga de 25kg.

- *Made of steel*
- *Hooks with plastic protectors.*
- *Adjustable for tubes from Ø25mm to 30mm.*
- 25kg. *Load Capaity .*

TRÍPODE / *TRIPOD*





COD	kg	
34050	2,2	1

- Carga soportada: 450kg
- Tubos y perfiles de acero soldado
- Para nuestro Puntal y tubos de Ø30mm

- Load capacity: 450kg
- Welded tubes and profiles.
- For our Multiprop and for Ø30mm tubes



NEW

ZAPATA EXTRA LARGA / *EXTRA LONG PADS*

COD	A cm	B cm	kg	
34036	6	20	0,13	
34037	6	35	0,21	1
34038	6	70	0,38	



- Cuerpo de aluminio.
- Muelles de acero inoxidable.
- Superficie antideslizante de EPDM.

- Aluminium body.
- Stainless steel springs.
- EPDM rubber Anti-slip surface.

Colocación instantanea en las dos zapatas de nuestros puntales.
Easy and quick to attach to both pads of our multiprops.





NEW

FIXED PAD KIT / CONJUNTO ZAPATAS FIJAS

- Fabricado en acero
- Alojamientos para tornillos y ranuras que permiten fijar sobre ellas maderas, metales, etc.
- Mantienen siempre los apoyos paralelos
- Bloquean el sistema de muelle para mejorar la precisión y seguridad en trabajos de nivelación.

- Wholly in steel
- Screw holes and slots for fixing metal or wooden supports.
- Keeps supports parallel
- Locks Multiprop spring system to improve the accuracy and security in levelling work

COD	kg	
34039	0,39	1





Mordazas de nylon con fibra de vidrio
Nylon fiberglass jaws

Potencia Máxima 150kg
Maximum pressure 150kg (330lb)

De uso en superficies planas, tubos y perfiles
For flat and contoured surfaces, tubes...

Útil para dimetros finos
Useful for fine diameters

Protectores antideslizantes extraibles.
Non-slip pads.

Husillo, eje y refuerzos de acero.
Screw, axis and reinforcements made of steel

Múltiples alojamientos para tornillos y tuercas M6, M8 y W1/4"
Multiple screw and nut holes (M6, M8 and W 1/4 ")









www.joaquinplata.es
www.laferreteriaindustrial.es



















www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

MULTICLAMP
MULTICLAMP

COD	mm	mm	kg	
34052	50	18-48	.22	1

MULTICLAMP CON GANCHO
MULTICLAMP WITH HOOK

COD	mm	mm	kg	
34044	40	18-40	.23	1

MULTICLAMP CON ARGOLLA
MULTICLAMP WITH PRESSED EYE

COD	mm	mm	kg	
34046	40	18-48	.23	1

MULTICLAMP CON BASE REGULABLE / *MULTICLAMP WITH ADJUSTABLE BASE*



COD	mm	mm	kg	
34048	50	18-48	.38	1



www.joaquinplata.es
www.laferreteriaindustrial.es

FIXED DOUBLE MULTICLAMP / **MULTICLAMP DOBLE FIJA**

COD	mm	mm	kg	
34054	50	18-48	.44	1

- Dos piezas Multiclamps unidas por tornillo M6 con ángulo ajustable fijo de 360º tensando el tornillo M6
- Two Multiclamps connected using an M6 screw with an adjustable fixes a 360º angle tightening the M6 screw



PIVOTING DOUBLE MULTICLAMP / **MULTICLAMP DOBLE PIVOTANTE**

COD	mm	mm	kg	
34055	A: 50 B: 30	A: 18-48 B: 18-30	.44	1

- Dos piezas Multiclamps unidas por el eje roscado de la pieza pivotante y con ángulo ajustable de 360º
- Al tensar la palomilla de la pieza pivotante puede modificarse fácilmente su presión y su ángulo, dejándolo semi bloqueado
- Two Multiclamps connected through the threaded shaft of the pivoting clamp and with an adjustable 360º angle.
- By turning up the wing nut you can easily adjust the pressure and the angle semi-locking it.







www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

SOPORTE MULTI-DISPOSITIVOS / *MULTI-DEVICE SUPPORT*

COD	mm	mm	kg	
34051	50	18-48	.41	1
34061	34051 + 34059 *		.42	1

AL Hecho en Aluminio
Made of Aluminium









- Construcción en aluminio
- Fijación rápida.
- Multi-posición con doble articulación.
- Fuerza de soporte 3kg (6,61 lbs).
- Inluido adaptador UNC 1/4 para laser, camaras, etc.
- * Disponible con adapador de rosca

- Made of aluminium
- Easily fixed.
- Multi-position with double joints.
- Holding capacity 3kg (6,61 lbs)..
- Adaptor UNC 1/4 included for laser, cameras ...
- * Available with thread adaptor.

ADAPTADOR RÁPIDO UNC 1/4 / *QUICK ADAPTOR UNC 1/4*

- Fabricados en aluminio.
- Con tornillo estándar UNC 1/4
- Made of aluminium.
- Standard screw UNC 1/4

COD	kg		
34064	0,031	1	

* ADAPTADORES DE ROSCA / *THREAD ADAPTOR*

- Fabricados en latón para evitar daños.
- Made of brass to avoid damage.

COD	kg		2 units/pack
34059	0,025	1	

SOPORTE MULTI DISPOSITIVOS CON VENTOSA
MULTI-DEVICE SUPPORT WITH SUCTION CUP

- Protector inluido.
- 25kg de capacidad de succión horizontal.
- Protecction cap included.
- Horizontal suction capacity 25kg

COD	Ø cm	kg	
34058	11,5	0,72	1

SOPORTE MULTI DISPOSITIVOS CON IMÁN
MULTI-DEVICE SUPPORT WITH MAGNET

- Potente iman de ferrita permanente.
- Powerful permanent ferrite magnet.

COD	Ø cm	kg	
34063	8,8	0,62	1

SMARTPHONE & TABLET HOLDER / SOPORTE PARA TABLETAS Y MOVILES



- Multi-device Support accesories.
- Rubber protected contact surface.
- Made from ABS plastic.

COD	kg	
34056	0,038	1

- Para el Soporte Multi-dispositivos.
- Superficies de contacto protegidas con goma
- Fabricado en plástico ABS.

COD	kg	
34057	0,15	1

MULTICLAMP DISPLAY BOX / CAJAS EXPOSITORA MULTICLAMP

COD	SET	kg	
34072	34048x4 34052x8 34044x4 34046x4	5,2	1
34071	34048x2 34051x4 34052x4 34044x4 34054x2	5,38	

www.laferreteriaindustrial.es

www.joaquinplata.es

PRENSA DE FLEJE DE ACERO

STEEL BAND CLAMP

Ángulos de nylon.
Nylon angle grips

Fleje de acero extrafuerte
Extra resistant steel band

Fleje de acero laminado templado CK67S
Tempered seel band CK67S

Cantos del fleje no cortantes para mayor seguridad.
Smooth steel band edges.

Conjunto base de acero.
Steel base unit.

Cuatro aprietos en un herramienta
Four clamps in one tool

Sin peligro de alabeo ni descuadre.
Always accurate joints.

Presión repartida uniformemente.
Evenly distributed pressure.



Ver video
For video

RECTANGULAR MODELS / MOD. A, B Y C RECTÁNGULO



COD	MOD	Ancho / Width cm	Largo / Lenght cm	kg	
24002	A	1,2	500	1,29	
24003	B	2	650	2,09	1
24004	C	2,5	800	2,71	



STEEL BAND MODELS / MOD. B Y C AROS

COD	MOD	Ancho / Width cm	Largo / Lenght cm	kg	
24005	B (aros)	2	*650*	1,79	1
24006	C (aros)	2,5	*800*	2,37	



HEXAGONAL MODEL / MOD. HEXAGONAL



COD	MOD	Ancho / Width cm	Largo / Lenght cm	kg	
24007	Hex.	1,2	500	1,31	1



OCTOGONAL MODEL / MOD. OCTOGONAL



COD	MOD	Ancho / Width cm	Largo / Lenght cm	kg	
24008	Oct.	1,2	500	1,45	1



SPARES / REPUESTOS

COD	MOD
24011	Ángulo Nylon A *Nylon angle*
24012	Ángulo Nylon B *Nylon angle*
24013	Ángulo Nylon C *Nylon angle*
24015	Fleje con carcasa A *Nylon Reel*
24016	Fleje con carcasa B *Nylon Reel*
24017	Fleje con carcasa C *Nylon Reel*





COD	MOD
24021	Ángulo base Nylon A *Base angle*
24022	Ángulo base Nylon B *Base angle*
24023	Ángulo base Nylon C *Base angle*
24511	Conjunto base de acero A *Steel Base unit*
24512	Conjunto base de acero B *Steel Base unit*
24513	Conjunto base de acero C *Steel Base unit*





Cabezales curvos que permite librar bordes y resaltes.
Curved jaw heads which allow work around edges and protrusions.

Cabezales de fundición revestidos con pintura Epoxy.
Epoxy paint coated cast iron jaws.

Dispositivo posicionador y anticaida en brazo móvil.
Positioning system to hold and prevent any free fall of the moving jaw.



Freno anti-deslizante en cabezal móvil
Nonslip brake on moving jaw

Hendiduras en el brazo fijo para el amarre de tubos, perfiles, etc.
Grooved fixed jaw for optimum grip of tubes, profiles, etc.

Orificio para engrasar el mecanismo.
Greasing hole through which the screw can be lubricated.

Sistema de émbolo con doble roscas siempre protegidas.
Piston system with always fully protected threads.

Mango ergonómico multiposición y recambiable.
Ergonomically shaped handle, interchangeable and multi positionable.

Llanta de acero laminado de alta resistencia (90Kg./mm^2)
Extra resistant hot rolled steel bar (90Kg./mm^2)

Barra con tratamiento de pintura antioxidante
Anti-rust coated bar

DISEÑO EXCLUSIVO CON PROPIEDADES POFESIONALES EXTRA
EXCLUSIVE DESIGN WITH EXTRA PROFESSIONAL FEATURES

Ver video
For video

Para más información
For more Information

ÉMBOLO DE DOBLE ROSCA PROTEGIDA

FULLY PROTECTED DOUBLE THREADED SCREW





Avance del émbolo es totalmente lineal, sin ningún tipo de torsión

No twisting at all thanks to the piston system

La Doble Rosca funciona como un engranaje multiplicando por dos el avance y la presíon.

Multiplies both the advance and pressure capacity thanks to the double thread

Todo el mecanismo está protegido de cualquier agente externo: chispas, virutas, cemento, etc.

Protected from any outside agent: welding or concrete splats, steel slivers, etc..

Los dientes triangulares ofrecen más superficie de contacto consiguiendo más sujección y presión.

The triangular teeth reach more contact surface. Therefore they get more pressure and grip.

MAXIPRESS F

LLANTA *BAR* 35 x 8 mm

FUERZA MÁXIMA *MAXIMUM PRESSURE* 9000 N · *900kg*

COD	cm	cm	cm	kg	
60020	20	12	10	2,12	
60030	30	12	10	2,34	
60040	40	12	10	2,56	5
60050	50	12	10	2,78	
60060	60	12	10	3,00	
60080	80	12	10	3,44	
60100	100	12	10	3,88	
60120	120	12	10	4,32	3
60140	140	12	10	4,76	
60150	150	12	10	4,98	

MAXIPRESS R

LLANTA *BAR* 40 x 10 mm

FUERZA MÁXIMA *MAXIMUM PRESSURE* 10000 N · *1000kg*

COD	cm	cm	cm	kg	
61030	30	16	14	3,5	
61040	40	16	14	3,82	
61050	50	16	14	4,13	
61060	60	16	14	4,45	
61080	80	16	14	5,07	
61100	100	16	14	5,7	3
61120	120	16	14	6,33	
61140	140	16	14	6,96	
61150	150	16	14	7,27	
61160	160	16	14	7,59	
61180	180	16	14	8,21	
61200	200	16	14	8,83	
61220	220	16	14	9,46	2
61250	250	16	14	10,06	
61300	300	16	14	10,72	

REVERSIBLE MAXIPRESS F

LLANTA *BAR* 35 x 8 mm — **FUERZA MÁXIMA** *MAXIMUM PRESSURE* 9000 N · *900kg*

COD	cm	cm	cm	kg	
60504	40	12	10	3,03	
60505	50	12	10	3,25	
60506	60	12	10	3,47	5
60508	80	12	10	3,91	
60510	100	12	10	4,35	
60512	120	12	10	4,79	
60515	150	12	10	5,45	3
60520	200	12	10	6,55	

Aprieto de émbolo
Capacidad de apretar o separar en ambos sentidos

Piston system
Able to tighten both inwards and outwards

REVERSIBLE MAXIPRESS R

LLANTA *BAR* 40 x 10 mm — **FUERZA MÁXIMA** *MAXIMUM PRESSURE* 10000 N · *1000kg*

COD	cm	cm	cm	kg	
61504	40	16	14	4,37	
61505	50	16	14	4,68	
61506	60	16	14	5,00	3
61508	80	16	14	5,67	
61510	100	16	14	6,25	
61512	120	16	14	6,88	
61515	150	16	14	7,82	
61520	200	16	14	9,39	2
61525	250	16	14	10,96	
61530	300	16	14	12,53	

Aprieto de émbolo
Capacidad de apretar o separar en ambos sentidos

Piston system
Able to tighten both inwards and outwards







PROTECTORES DE PLÁSTICO GRANDES / *BIG PLASTIC PROTECTION CAPS*

Sin aceites. No deja huella.
Oil free plastic. Stain-free.

COD	kg	
24014	0,04	1

Para modelos
For our models:

Maxipress	E	F
EH, FH	EM, FM	
S	K	

2 units/pack



CAJA 100 PROTECTORES / *BOX OF 100 CAPS*

COD	kg	
24010	4,2	1

ACCESORIO PIOLET / *SPIKE FIX ACCESSORIES*

COD	kg	
14059	0,26	1

Fabricado con acero forjado
Forged steel manufacture

Para modelos
For our models:

Maxipress F	F

Aprieto para trabajos de gran potencia

- Protección total contra golpes, suciedad y proyecciones de soldadura.
- Cabezal de fundición maleable.
- Llanta de acero laminado de alta resistencia (90 Kg./mm2)
- Con orificio para engrasar el mecanismo.
- Freno anti-deslizante en cabezal móvil.
- Pintura antioxidante en la barra.
- Pintura Epoxi en la la cabeza.
- Cabeza fija ranurada que permite la sujeción de los tubos y piezas en ángulo.
- Para trabajos en astilleros, carroceros, etc.

Extra-strong clamps

- Fully protected against any kind of hit, dirt or welding splats.
- Malleable cast iron jaws.
- Extra resistant hot rolled steel bar (90 Kg./ mm2).
- Greasing hole through which the screw can be lubricated.
- Nonslip brake on moving jaw.
- Anti-rust coated bar.
- Epoxy painted jaws.
- Grooved fixed jaw to hold pipes and angled pieces.
- For specialised shipbuilding, carbody work, etc.



LLANTA *BAR* 60 x 12 mm — **FUERZA MÁXIMA** *MAXIMUM PRESSURE* 22000 N ·*2200kg*

COD	cm	cm	cm	kg	
12025	25	19	16,5	7,2	
12030	30	19	16,5	7,5	
12040	40	19	16,5	8,0	
12050	50	19	16,5	8,5	
12060	60	19	16,5	9,2	
12080	80	19	16,5	10,3	2
12100	100	19	16,5	11,4	
12120	120	19	16,5	12,6	
12140	140	19	16,5	13,7	
12150	150	19	16,5	14,2	
12160	160	19	16,5	14,8	
12180	180	19	16,5	15,9	
12200	200	19	16,5	17,1	
12220	220	19	16,5	18,2	
12240	240	19	16,5	19,3	1
12250	250	19	16,5	20,0	
12275	275	19	16,5	21,3	
12300	300	19	16,5	22,7	

Gran Potencia
Extreme Pressure



PROTECTORES PARA MODELOS M, MM Y Z / *PROTECTION CAPS FOR M, MM & Z MODELS*

Sin aceites. No deja huella.
Oil free plastic. Stain-free.





COD	kg	
30023	0,04	1

Para modelos
For our models:

M	MM	Z

4 units/pack

Plástico reforzado sin aceite que no deja huella en el material.

Oil free reinforced plastic, no marks left on the material.

CARATERÍSTICAS
CHARACTERISTICS

M

Tipo de tornillo de rosca fina y mango en cruz con gran capacidad de presión
Recomendado para: trabajos de metal.

Finely threaded screw with cross shaped handle giving maximum pressure. Recommended for metal work.

MM

Tornillo de rosca trapecial con mango de madera recomendado para trabajos de ebanistería.

Trapezoidal threaded screw with wooden handle. Recommended for woodworking.

Z

Tornillo de rosca fina y oculta con mango en cruz y rosca protegida para trabajos como soldadura, escayola, etc.

Finely threaded protected screw with metal cross-shaped handle. Ideal for welding, plasterwork, etc.

- Llanta de acero calibrada y cincada.
- Freno anti-deslizante en cabeza móvil.
- Cabezal de fundición maleable.

- Malleable cast iron jaws
- Zinc coated guaged steel bar
- Nonslip brake on moving jaw

M

LLANTA *BAR* 18 x 7 mm — **FUERZA MÁXIMA** *MAXIMUM PRESSURE* 4000 N · *400kg*

COD	cm	cm	cm	kg	
01012	12	7	5,7	0,42	
01015	15	7	5,7	0,45	
01020	20	7	5,7	0,50	10
01025	25	7	5,7	0,55	
01030	30	7	5,7	0,60	

Husillo rosca fina y mango en cruz con gran capacidad de presión. Recomendado para trabajos de metal.

Finely threaded screw with cross shaped handle giving maximum pressure. Recommended for metal work.

MM

LLANTA *BAR* 18 x 7 mm — **FUERZA MÁXIMA** *MAXIMUM PRESSURE* 4000 N · *400kg*

COD	cm	cm	cm	kg	
02012	12	7	5,7	0,44	
02015	15	7	5,7	0,47	
02020	20	7	5,7	0,52	10
02025	25	7	5,7	0,57	
02030	30	7	5,7	0,62	

Mango de madera de haya y tornillo de rosca trapecial. Recomendado para trabajos de ebanistería.

Beech wood handle and trapezoidal threaded screw. Recommended for woodworking.

Z

LLANTA *BAR* 18 x 7 mm — **FUERZA MÁXIMA** *MAXIMUM PRESSURE* 4000 N · *400kg*

COD	cm	cm	cm	kg	
22012	12	7	5,7	0,48	
22015	15	7	5,7	0,51	
22020	20	7	5,7	0,56	10
22025	25	7	5,7	0,61	
22030	30	7	5,7	0,66	

Rosca protegida y tornillo de rosca fina y oculta con mango en cruz. Recomendado para trabajos como soldadura, escayola, etc.

Covered screw thread for longer life with metal cross-shaped handle Ideal for welding, plasterwork, etc.

APRIETOS DE ÉMBOLO

PISTON CLAMPS



Cabezales de fundición con pintura Epoxi
Cast iron and Epoxy coated jaws

Llanta de acero laminado de alta resistencia (90Kg./mm^2)
Extra resistant hot rolled steel bar (90Kg./mm^2)

Barra con tratamiento de pintura antioxidante
Anti-rust coated bar



Freno anti-deslizante en cabezal móvil.
Nonslip brake on moving jaw

Nuevo sistema antipérdida de freno en modelos F y R.
New loss prevention brake system in models F and R



Sistema de embolo con doble rosca.
Double Thread Piston System.

MOD. E

LLANTA *BAR* 30 x 8 mm — **FUERZA MÁXIMA** *MAXIMUM PRESSURE* 9000 N · *900kg*

COD	cm	cm	cm	kg	
03010	10	8,5	7	1,00	5
03015	15	8,5	7	1,10	
03020	20	8,5	7	1,20	
03025	25	8,5	7	1,30	
03030	30	8,5	7	1,40	
03040	40	8,5	7	1,50	
03050	50	8,5	7	1,60	
03060	60	8,5	7	1,70	

MOD. F

LLANTA *BAR* 35 x 8 mm — **FUERZA MÁXIMA** *MAXIMUM PRESSURE* 9000 N · *900kg*

COD	cm	cm	cm	kg	
04020	20	12	10,5	1,80	5
04025	25	12	10,5	1,90	
04030	30	12	10,5	2,00	
04040	40	12	10,5	2,20	
04050	50	12	10,5	2,40	
04060	60	12	10,5	2,60	
04080	80	12	10,5	3,00	
04100	100	12	10,5	3,40	
04120	120	12	10,5	3,80	3
04140	140	12	10,5	4,20	
04150	150	12	10,5	4,40	
04200	200	12	10,5	5,40	

MOD. R

LLANTA *BAR* 40 x 10 mm — **FUERZA MÁXIMA** *MAXIMUM PRESSURE* 10000 N · *1000kg*

COD	cm	cm	cm	kg	
05020	20	15	12,5	2,80	3
05025	25	15	12,5	3,00	
05030	30	15	12,5	3,10	
05040	40	15	12,5	3,40	
05050	50	15	12,5	3,70	
05060	60	15	12,5	4,00	
05080	80	15	12,5	4,60	
05100	100	15	12,5	5,20	
05120	120	15	12,5	5,80	
05140	140	15	12,5	6,40	
05150	150	15	12,5	6,70	
05160	160	15	12,5	7,00	
05180	180	15	12,5	7,60	2
05200	200	15	12,5	8,20	
05220	220	15	12,5	8,80	
05250	250	15	12,5	9,70	
05300	300	15	12,5	11,20	

- Cabezales de fundición
- Freno anti-deslizante en cabezal móvil
- Llanta de acero laminado de alta resistencia (90Kg./mm^2)
- Barra con tratamiento de pintura antioxidante
- Cabezas con pintura Epoxi

- Cast iron jaws
- Nonslip brake on moving jaw
- Extra resistant hot rolled steel bar (90 Kg/mm^2)
- Anti-rust coated bar
- Epoxy painted jaws

MOD. EM

Mango de madera de haya.
Beech wood handled clamps.

LLANTA *BAR* 30 x 8 mm — **FUERZA MÁXIMA** *MAXIMUM PRESSURE* 9000 N · *900kg*

COD	cm	cm	cm	kg	
41010	10	8,5	7	1,0	5
41015	15	8,5	7	1,1	
41020	20	8,5	7	1,2	
41025	25	8,5	7	1,3	
41030	30	8,5	7	1,4	
41040	40	8,5	7	1,6	
41050	50	8,5	7	1,8	
41060	60	8,5	7	2,0	

MOD. FM

Mango de madera de haya
Beech wood handle clamps.

LLANTA *BAR* 35 x 8 mm — **FUERZA MÁXIMA** *MAXIMUM PRESSURE* 9000 N · *900kg*

COD	cm	cm	cm	kg	
42020	20	12	10,5	1,80	5
42025	25	12	10,5	1,90	
42030	30	12	10,5	2,00	
42040	40	12	10,5	2,20	
42050	50	12	10,5	2,40	
42060	60	12	10,5	2,60	
42080	80	12	10,5	3,00	
42100	100	12	10,5	3,40	
42120	120	12	10,5	3,80	3
42140	140	12	10,5	4,20	
42150	150	12	10,5	4,40	
42200	200	12	10,5	5,40	

- Cast iron jaws
- Nonslip brake on moving jaw
- Extra resistant hot rolled steel bar (90 Kg/mm^2)
- Anti-rust coated bar
- Epoxy painted jaws

- Cabezales de fundición
- Freno anti-deslizante en cabezal móvil
- Llanta de acero laminado de alta resistencia (90Kg./mm^2)
- Barra con tratamiento de pintura antioxidante
- Cabezas con pintura Epoxi

MOD. EH

Aprieto mango de hierro en cruz
Iron cross shaped handle clamps

LLANTA *BAR* 30 x 8 mm — **FUERZA MÁXIMA** *MAXIMUM PRESSURE* 9000 N · *900kg*

COD	cm	cm	cm	kg	
45010	10	8,5	7	1,00	5
45015	15	8,5	7	1,10	
45020	20	8,5	7	1,20	
45025	25	8,5	7	1,30	
45030	30	8,5	7	1,40	
45040	40	8,5	7	1,60	
45050	50	8,5	7	1,80	
45060	60	8,5	7	2,00	

MOD. FH

Aprieto mango de hierro en cruz
Iron cross shaped handle clamps

LLANTA *BAR* 35 x 8 mm — **FUERZA MÁXIMA** *MAXIMUM PRESSURE* 9000 N · *900kg*

COD	cm	cm	cm	kg	
46020	20	12	10,5	1,80	5
46025	25	12	10,5	1,90	
46030	30	12	10,5	2,00	
46040	40	12	10,5	2,20	
46050	50	12	10,5	2,40	
46060	60	12	10,5	2,60	
46080	80	12	10,5	3,00	
46100	100	12	10,5	3,40	
46120	120	12	10,5	3,80	3
46140	140	12	10,5	4,20	
46150	150	12	10,5	4,40	
46200	200	12	10,5	5,40	

- Cabezales de fundición
- Freno anti-deslizante en cabezal móvil
- Llanta de acero laminado de alta resistencia (90Kg./mm^2)
- Barra con tratamiento de pintura antioxidante
- Cabezas con pintura Epoxyi

- Cast iron jaws
- Nonslip brake on moving jaw
- Extra resistant rolled steel bar (90 Kg/mm^2)
- Anti-rust coated bar
- Epoxy painted jaws

MOD. S

Alcance especial / *Special deep throat jaws*

LLANTA *BAR* 40 x 10 mm — **FUERZA MÁXIMA** *MAXIMUM PRESSURE* 7000 N · *700kg*

COD	cm	cm	cm	kg	
15020	20	22	20,5	3,50	
15030	30	22	20,5	3,80	
15040	40	22	20,5	4,10	
15050	50	22	20,5	4,40	2
15060	60	22	20,5	4,70	
15080	80	22	20,5	5,30	
15100	100	22	20,5	6,00	

MOD. K

Alcance especial / *Special deep throat jaws*

LLANTA *BAR* 40 x 10 mm — **FUERZA MÁXIMA** *MAXIMUM PRESSURE* 5000 N · *500kg*

COD	cm	cm	cm	kg	
06020	20	30	28,5	3,90	
06030	30	30	28,5	4,20	
06040	40	30	28,5	4,50	
06050	50	30	28,5	4,80	2
06060	60	30	28,5	5,10	
06080	80	30	28,5	5,80	
06100	100	30	28,5	6,40	

- Cabezales de fundición y acero
- Freno anti-deslizante en cabezal móvil
- Llanta de acero laminado de alta resistencia (90Kg./mm^2)
- Barra con tratamiento de pintura antioxidante
- Cabezas con pintura Epoxyi

- Cast iron and steel jaws
- Nonslip brake on moving jaw
- Extra resistant rolled steel bar (90 Kg/mm^2)
- Anti-rust coated bar
- Epoxy painted jaws

EXTRA DEEP CLAMP 40K / **EXTRA LARGO MOD. 40 K**

FUERZA MÁXIMA *MAXIMUM PRESSURE*	2000 N · *200kg*
LLANTA *BAR*	40 x 10 mm

COD	cm	cm	cm	kg	
06503	30	42	40	6,60	2
06504	40	42	40	6,90	
06505	50	42	40	7,20	
06506	60	42	40	7,50	
06508	80	42	40	8,20	
06510	100	42	40	8,80	



EXTRA DEEP CLAMP 50K / **EXTRA LARGO MOD. 50K**

FUERZA MÁXIMA *MAXIMUM PRESSURE*	1500 N · *150kg*
LLANTA *BAR*	40 x 10 mm

COD	cm	cm	cm	kg	
06703	30	52	50	7,10	2
06704	40	52	50	7,40	
06705	50	52	50	7,70	
06706	60	52	50	8,00	
06708	80	52	50	8,70	
06710	100	52	50	9,30	



VIGUETA / *SASH-CLAMP*



PERFIL *PROFILE* 80 x 42 mm
FUERZA MÁXIMA *MAXIMUM PRESSURE* 15000 N · *1500kg*

- Tacos de fundición nodular.
- Tuerca de acero.
- Perfil IPN según norma UNE 36521 y EN 10025.
- Tornillo de alta resistencia de rosca trapecial.
- Nuevo dispositivo de bloqueo.

- Strengthened ductile cast iron heads.
- Steel nuts.
- IPN section following UNE 36521 and EN 10025 rules.
- Extra strong screw with trapezoidal thread.
- New locking system.

COD	cm	cm	kg	
08100	100	8	11,5	
08125	125	8	13,0	
08150	150	8	14,5	
08175	175	8	16,0	
08200	200	8	17,5	
08225	225	8	19,0	1
08250	250	8	20,5	
08275	275	8	22,0	
08300	300	8	23,5	
08350	350	8	26,5	
08400	400	8	29,5	

ACCESORIO VIGAS / *BAR CLAMP ACCESSORIES*



COD	cm	MOD	
14082	8x4,2	Zapata con tuerca y husillo V-80 Pressure plate with nut and spindle V-80	1
14081	8x4,2	Zapata corredera con pasador V-80 Running pressure plate with locking bolt V-80	

NEW

SASH-CLAMP SAWHORSE / CABALLETE VIGUETA

Caballete con amarre para viguetas Mod. 80.

Sawhorse with special grip for
Mod. 80 sash clamp

Soporta *Load Capacity* 500 kg

COD	H cm	kg	
62002	75	6,5	1
62000	90	7,1	

MOD. H



LLANTA *BAR* 40 x 10 mm

FUERZA MÁXIMA *MAXIMUM PRESSURE* 25000 N · *2500kg*

COD	cm	cm	kg	
23050	50	6	4,0	2
23075	75	6	4,8	
23100	100	6	5,5	
23125	125	6	6,3	
23150	150	6	7,0	
23175	175	6	7,8	
23200	200	6	8,5	
23225	225	6	9,3	
23250	250	6	10,0	1
23275	275	6	10,8	
23300	300	6	11,5	

Cabezales en fundición.

- Llanta de acero laminado de alta resistencia (90kg/mm^2).
- Barra con tratamiento de pintura antioxidante.
- Cabezales con pintura Epoxi.

Cast iron jaws.

- Extra resistant rolled steel bar (90kg/mm^2).
- Anti-rust coated bar.
- Epoxy painted jaws.

MOD. ENCOFRADOR / *BUILDERS´ CLAMPS*

Brazos de acero forjado.
Forged steel jaws.

No fabricado en Piher.
No Piher guarantee.

LLANTA *BAR* 30 x 7mm

COD	cm	cm	kg	
34060	60	13,5	2,60	6
34080	80	13,5	2,80	
34100	100	13,5	3,00	
33060	60	20	2,90	
33080	80	20	3,20	
33100	100	20	3,50	

SOPORTE DE MESA / *TABLE SUPPORT*



COD	kg	
14090	0,3	1

Fundición Nodular
Nodular Cast iron

Para los modelos con pletina : 30x8 / 35x8 / 40x10
For 30x8 / 35x8 / 40x10 Bar models

Maxipress	E	F	R	EH, FH	EM, FM	S	K, 40K, 50K	H



DISPOSITIVO DE PRESIÓN SOLDABLE / *PRESSURE LIFT WELDABLE SCREWS*



Cuerpo de acero soldable.
Steel weldable body

COD	kg	
14062	0,26	1



Cuerpo de acero soldable.
Steel weldable body

COD	kg	
94330	0,83	1

Embolo de Doble rosca fina protegida con orificio para engrasar mecanismo.
Protected double thread piston with greasing hole.

COD	MOD
14055	Maxipress F
14068	Maxipress R



COD	MOD
14120	XXL

COD	MOD
14057	Maxipress, Reversible

Embolo de Doble rosca fina.
Fine double thread piston.

COD	MOD
14031	E
14041	F
14051	R
14061	K
14015	S

COD	MOD
93536	40K
93537	50K

Rosca trpezoidal
Trapezoidal thread

COD	MOD
14021	MM

Rosca fina
Fine thread

COD	MOD
14011	M

Rosca fina protegida
Protected fine thread



COD	MOD
14201	Z

Rosca trpezoidal
Trapezoidal thread

COD	MOD
14033	EM
14043	FM



COD	MOD
14035	EH
14044	FH

MOD. G

Prensa tipo G de fundición nodular
Husillo rosca trapecial cincada.

Nodular Cast iron "G" clamps
Zinc plated trapezoidal threaded screw.

COD	MOD	cm	cm	kg	FUERZA MÁXIMA *MAXIMUM PRESSURE*	
20005	G-5	5	4,5	0,20	3500 N · *350kg*	5
20008	G-8	8	7	0,70	8000 N · *800kg*	
20010	G-100	10	8,5	1,00	11000 N · *1100kg*	
20015	G-150	15	12,5	2,50	20000 N · *2000kg*	

MOD. GF

Trabajo pesado
Prensa tipo "G" de fundición nodular con armazón extrafuerte.
Husillo cincado con rosca fina de gran capacidad de presión.

For high clamping pressures
Heavy duty nodular cast iron "G" clamps.
Zinc plated finely threaded screw for greater pressure.

COD	MOD	cm	cm	kg	FUERZA MÁXIMA *MAXIMUM PRESSURE*	
21010	GF-10	10	5,5	2,50	40000 N · *4000kg*	2
21015	GF-15	15	7,5	4,00		
21020	GF-20	20	11	9,00		

Gran Potencia
Extreme Pressure

www.joaquinplata.es

www.laferreteriaindustrial.es

BRIDA DE MARQUETERÍA */G CLAMPS*

Chapa estampada
Stamped sheet metal

COD	MOD	cm	cm	kg	
07004	GC-3	3	2,5	0,07	
07005	GC-5	5	3	0,1	10
07007	GC-7	7	7	0,3	

BRIDA DE MARQUETERÍA */G CLAMPS*

Cuerpo fabricado en pletina de 16x6
Calibrated steel 16x6 body

COD	MOD	cm	cm	kg	
55030	3	3	2,8	0,14	
55050	5	4,5	3,2	0,16	10
55070	7	7	3,8	0,2	
55010	10	9,5	4,2	0,23	

ASTILLERA DM / *BENCHPIN*



Fabricado en DM. Pensada para montar con una brida de marquetería.

Manufactured thick MDF. For mounting with G clamp for table work.

COD	kg	
55000	0,12	1

WOODEN CLAMPS / MOD. MADERA

- Llantas de acero zincada.
- Equipado con sistema de freno anti-deslizante.
- Protectores de corcho que evita marcas de presión.
- Particularmente robusto, en madera de haya blanca.
- De fácil manejo y cómodo transporte debido a su escaso peso.

- Zinc coated steel bar.
- Non-slip brake on moving jaw.
- Cork protectors prevent pressure marks.
- Really strong, top quality beech wood.
- Easy to use and carry, it´s so light.

LLANTA *BAR*	20 x 5 mm
FUERZA MÁXIMA *MAXIMUM PRESSURE*	500 N · *50kg*

COD	cm	cm	kg	
25020	20	11	0,43	
25030	30	11	0,51	
25040	40	11	0,60	
25060	60	11	0,74	
25070	70	11	0,82	5
25080	80	11	0,93	
25100	100	11	1,20	
25120	120	11	1,27	
25150	20	15	0,50	
25200	20	20	0,55	

PROTECTOR EXTENSOR
EXTRA LARGE PROTECTOR



COD	kg	
25006	0,02	1

BOX / CAJA



kg		COD	
2,5	1	25003	Vacia / Empty
			8x 25020 (20cm)
Capacidad -Capacity			16x 25040 (40cm)

APLACACANTOS
EDGE-GRIP PIECE

COD	cm	kg	
25001	11	0,10	1

www.laferreteriaindustrial.es

www.joaquinplata.es

- Nylon and fibreglass jaws.
- Tempered carbon steel bar.
- Reversible by just clicking.

- Cabezales de Nylon y fibra de vidrio
- Barra de acero al carbono templada.
- Reversible con sólo pulsando.

QUICK PIHER

FUERZA MÁXIMA *MAXIMUM PRESSURE* 1500 N · *150kg*
LLANTA *BAR* 19 x 6,3 mm

COD	cm	cm	kg	
52515	15	8	0,65	5
52530	30	8	0,76	
52545	45	8	0,88	
52560	60	8	1,00	
52590	90	8	1,24	
52525	125	8	1,74	

Reversible con un sólo clic.
One click reversible.

Fácil de usar con una sola mano.
Easy. Single hand use.

PROTECTORES / *QUICK PIHER CAP*

COD	kg	
52501	0,05	2

EXTRA QUICK PIHER

FUERZA MÁXIMA *MAXIMUM PRESSURE* 1500 N · *150kg*
LLANTA *BAR* 19 x 6,3 mm

COD	cm	cm	kg	
52615	15	8	0,65	5
52630	30	8	0,76	
52645	45	8	0,88	
52660	60	8	1,00	
52690	90	8	1,24	
52625	125	8	1,74	

Reversible con un sólo clic.
One click reversible.

Fácil de usar con una sola mano.
Easy. Single hand use.

PROTECTORES / *PROTECTION CAP*

COD	kg	
52505	0,05	2

MINI QUICK PIHER

NEW

FUERZA MÁXIMA *MAXIMUM PRESSURE* 750 N · *75kg*
LLANTA *BAR* 13,9 x 4,4 mm

COD	cm	cm	cm	kg	
52415	15	5,5	32	0,27	10
52430	30	5,5	47	0,34	

Reversible con un sólo clic.
One clic reversible.

Fácil de usar con una sola mano.
Easy. Single hand use.

- Cabezales de Nylon y fibra de vidrio
- Barra de acero al carbono templada.
- Reversible sólo pulsando.

- Nylon and fibreglass jaws.
- Tempered carbon steel bar.
- Reversible by just clicking.

PROTECTOR / *PROTECTION CAPS*

COD	kg	
52412	0,04	2

Sin aceites. No deja huella.
Oil free plastic. Stain-free.

15cm MINI QUICK PIHER x16 BOX / CAJA DE 16 MINI QUICK PIHER DE 15cm

NEW

COD	kg	
52414	4,8	1

QUICK PAL ALUMINIUM / QUICK PAL ALUMINIO

NEW

FUERZA MÁXIMA *MAXIMUM PRESSURE* 2500 N · *250kg*
LLANTA *BAR* 19 x 6,3 mm

COD	cm	cm	kg	
30820	15	7,5	0,6	5
30821	30	7,5	0,71	

- Mordazas y palanca de aluminio
- Sistema de carraca de acero
- Barra de acero al carbono templada
- Protectores con sistema de antiperdida en las dos mordazas
- Liberación de presión fácil

- Aluminum jaws and lever
- Steel ratchet system
- Tempered carbon steel bar
- Protections caps with loss prevention system on both jaws
- Just one click pressure release

AL Hecho en Aluminio
Made in Aluminium

PROTECTORES / *PROTECTION CAPS*

COD	kg	
30819	0,03	2

www.joaquinplata.es
www.laferreteriaindustrial.es

MOD. PRL 80

Sistema antideslizante patentado
Non slip patented mechanism

- **Móvil de fundición nodular.**
- Cabezales paralelos recubiertos de nylon.
- Recomendados para trabajos en madera.
- Reversible.
- Mango bimaterial
- Llanta cromada.

- **Nodular cast iron moving jaw.**
- Nylon covered parallel jaws.
- Especially recommended for wood working.
- Reversible jaws
- Bi-material handle
- Chrome finish bar



LLANTA *BAR*	20 x 5 mm	FUERZA MÁXIMA *MAXIMUM PRESSURE*	2000 N · *200kg*

COD	cm	cm	kg	
31116	16	8	0,6	
31130	30	8	0,7	1
31160	60	8	0,9	

REPUESTO: SOPORTE DE MESA
SPARE: TABLE SUPPORT

COD	kg	
31101	0,02	1



www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

MOD. PRL 95

Sistema antideslizante patentado
Non slip patented mechanism

- **Móvil de forja.**
- Cabezales paralelos recubiertos de nylon.
- Recomendados para trabajos en madera.
- Reversible.
- Mango bimaterial
- Llanta Cromada

- **Forged steel moving jaw.**
- Nylon covered parallel jaws.
- Especially recommended for wood working.
- Reversible jaws
- Bi-material handle
- Chrome finish bar

LLANTA *BAR* 29 x 9 mm

FUERZA MÁXIMA *MAXIMUM PRESSURE* 5000 N · *500kg*

COD	cm	cm	kg	
31203	30	9,5	2,03	1
31206	60	9,5	2,57	
31208	80	9,5	2,93	
31210	100	9,5	3,28	
31212	125	9,5	3,73	
31215	150	9,5	4,18	
31220	200	9,5	5,07	
31225	250	9,5	5,96	

PROTECTOR DE PLÁSTICO
PLASTIC PROTECTION CAP

COD	kg	
31200	0,02	1

SOPORTE DE TRABAJO
WORKPIECE PLATFORM

COD	kg	
31202	0,02	1

TOPE Y NIVELADOR PARA MESA
STOPPER AND TABLE LEVELER

COD	kg	
31201	0,02	1

www.joaquinplata.es
www.laferreteriaindustrial.es

- Flat head to insert in 0.47"x 0.31" grooves.
- Plastic protection cap included

- Cabezales plano para insertar en ranuras de 12x8mm.
- Protectores de plástico incluidos.

TRACK QUICK PIHER

Fácil de usar con una sola mano.
Easy. One hand use.

- Cabezal movil de Nylon y fibra de vidrio
- Barra de acero al carbono forjada y templada.

- Nylon and fibreglass jaws.
- Forged and Tempered carbon steel bar.

Sección A Section (mm)



FUERZA MÁXIMA *MAXIMUM PRESSURE* 600 N · *60kg*
LLANTA *BAR* 13,9 x 4,4 mm

COD	cm	cm	kg	
52101	15	7	0,25	10
52103	22	7	0,29	

PROTECTOR / *PROTECTION CAPS*

COD	kg		
52098	0,01	1	

MOD. TPAL

- Mecanismo de presión de leva dentada
- Construido en acero forjado.

- Moving jaw with cranking mechanism
- Forged steel.

FUERZA MÁXIMA *MAXIMUM PRESSURE* 1640 N · *167kg*
LLANTA *BAR* 13,5 x 6,5 mm

COD	cm	cm	kg	
30810	12	6	0,5	20
30811	16	6	0,53	
30812	20	6	0,55	10
30813	30	6	0,6	

Sección B Section (mm)



MOD. TMM

- Mango de madera.
- Construido en acero forjado.

- Wooden handle.
- Forged steel.

FUERZA MÁXIMA *MAXIMUM PRESSURE* 1970 N · *201kg*
LLANTA *BAR* 13,5 x 6,5 mm

COD	cm	cm	kg	
30800	12	6	0,3	20
30801	16	6	0,33	
30802	20	6	0,35	10
30803	30	6	0,36	

Sección B Section (mm)



www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

MOD. PAL

- **Prensa rápida en acero forjado templado.**
- Parte móvil con mecanismo de presión de leva dentada con freno de acero templado

- **Tempered and hot forged steel quick clamp.**
- Moving jaw with cranking mechanism.

COD	cm	cm	kg	LLANTA BAR	FUERZA MÁXIMA MAXIMUM PRESSURE	
30612	12	6	0,53	13,5 x 6,5 mm	1600 N · 160kg	1
30616	16	8	0,67	16 x 7,5 mm	3000 N · 300kg	
30620	20	10	1,13	19,5 x 9,5 mm	3500 N · 350kg	
30625	25	12	1,5	22 x 10 mm	4000 N · 400kg	
30630	30		1,58	22 x 10 mm		
30640	40		2,44	25,5 x 12 mm	5500 N · 550kg	
30650	50		2,66	25,5 x 12 mm		
30660	60		2,83	25,5 x 12 mm		
30680	80		3,64	27 x 13 mm	6000 N · 600kg	
30691	100		4,22	27 x 13 mm		

MOD. PAL R

30703	30	14	2,26	25,5 x 12 mm	5000 N · 500kg	1
30704	40	14	2,5	25,5 x 12 mm		
30705	50	14	2,72	25,5 x 12 mm		
30706	60	14	2,92	25,5 x 12 mm		

SET DE PROTECTORES DE PLÁSTICO
PLASTIC PROTECTION CAPS SET

	kg	COD	PAL
1	0,01	30418	30612
		30419	30616
		30420	30620
		30421	30625
			30630
		30422	30640
			30650
			30660
		30423	30680
			30691
			PAL R
		30422	30703
			30704
			30705
			30706

CONJUNTO MÓVIL
MOVING JAW

	kg	COD	PAL
1	0,4	30407	30612
	0,4	30408	30616
	0,7	30409	30620
	0,8	30410	30625
			30630
	1,4	30400	30640
			30650
			30660
	1,8	30607	30680
			30691
			PAL R
	1,2	30411	30703
			30704
			30705
			30706

www.joaquinplata.es
www.laferreteriaindustrial.es

- Forged steel.
- Reversible use accessory.
- Toggle moving jaw to hold round and angled pieces.
- Rear pressure system for tight spaces.

- Construido en acero forjado.
- Reversible con accesorio.
- Cabeza móvil basculante capaz de sujetar piezas redondas y angulares.
- Permite apretar y separar en espacios de difícil acceso.

TRS

Prensa de acero forjado presión trasera.
Cantilever forged steel clamp.

CONJUNTO MÓVIL / *MOVING JAW*

COD	cm	cm	kg	LLANTA *BAR*	FUERZA MÁXIMA *MAXIMUM PRESSURE*		COD Conjunto móvil *Moving jaw*	
30715	15	8	1,36	22 x 10,5 mm	6000 N · *600kg*	1	30412	1
30730	30	10	2,75	27 x 13 mm	7000 N · *700kg*		30413	

REVERSIBLE / *REVERSIBLE*

COD	MOD	kg	
30415	TRS-15	0,01	1
30416	TRS-30	0,01	

SUJECIÓN DE TUBO / *TUBE GRIP*

COD	kg	
30417	0,01	1

Para la sujeción de tubos cuadrados y redondos.

For gripping round or square tubes.

CUR

LLANTA *BAR*	30 x 15 mm
FUERZA MÁXIMA *MAXIMUM PRESSURE*	11000 N · *110kg*

COD	cm	cm	kg	
30830	30	14	3,76	1

Capacidad de apretar librando obstáculos como vigas o largueros.

Easy to use to overcome obstacles such as beams.

CONJUNTO MÓVIL / *MOVING JAW*

COD	kg	
30414	1,1	1

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es

www.laferreteriaindustrial.es

- Tempered and hot forged steel
- Interchageable jaw heads.

- Construido en acero forjado y templado.
- Cabecilla intercambiable.

POT

Prensa en acero forjado
para trabajos pesados.

Forged steel clamp
for heavy duty work.

LLANTA *BAR*	40 x 20 mm
FUERZA MÁXIMA *MAXIMUM PRESSURE*	22000 N · *2200kg*

Gran Potencia
Extreme Pressure

COD	cm	cm	kg	
30503	30	17,5	5,05	
30505	50	17,5	6,62	
30508	80	17,5	8,30	1
30510	100	17,5	9,43	
30515	150	17,5	12,07	

MOVING JAW / CONJUNTO MÓVIL

COD	kg	
30500	1,2	1

PLANA / *FLAT*

Sólo la cabecilla
Jaw head only

COD	kg	
30401	0,03	1

COD	kg	
30404	0,03	1

ANTIDESLIZANTE / *NONSLIP*

Sólo la cabecilla
Jaw head only

COD	kg	
30402	0,03	1

COD	kg	
30405	0,03	1

TUBOS / *TUBES*

Sólo la cabecilla
Jaw head only

COD	kg	
30403	0,03	1

COD	kg	
30406	0,03	1

www.laferreteriaindustrial.es

www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es
www.laferreteriaindustrial.es

PINZA PROFESIONAL DE PLÁSTICO / *PLASTIC PROFESSIONAL SPRING CLAMP*

COD	cm	cm	cm	kg	
30004	12	3,5	3	0,08	20
30005	17	5,5	4,5	0,12	
30006	22	8,5	7	0,19	40

- Cuerpo de nylon y fibra de vidrio.
- Mordazas de ángulo variable.
- Muelle templado extrafuerte.

- Nylon and fiberglass body.
- Adjustable angle grips.
- Extra resistant tempered spring.

PINZA PROFESIONAL METÁLICA / *METAL PROFESSIONAL SPRING CLAMP*

COD	cm	cm	cm	kg	
30007	11	3,5	3	0,08	20
30008	16	5,5	4,5	0,17	10
30009	24	8,5	7	0,40	40

- Cuerpo de acero.
- Protectores de PVC en puntas y mangos.
- Muelle templado extrafuerte.

- Steel body.
- PVC protection in grips and handles.
- Extra resistant tempered spring.

PINZA METÁLICA / *METAL SPRING CLAMP*

COD	cm	cm	cm	kg	
57025	11	2,5	3	0,05	24
57050	16	5	5	0,16	20

- Cuerpo de acero.
- Protectores de plástico en puntas.
- Muelle de media carga.

- Steel body.
- Plastic protection in grips.
- Medium-load spring.

MULTICLAMP
MULTICLAMP

MULTICLAMP CON GANCHO
MULTICLAMP WITH HOOK

MULTICLAMP CON ARGOLLA
MULTICLAMP WITH PRESSED EYE

Ver página 18 / See page 18

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

NEW

EXTENDABLE PROGRESSIVE PRESSURE CLAMP / **PINZAS EXTENSIBLE**

COD	cm	cm	cm	kg	
52204	21	16	6	0,23	10

Brazos extensibles de acero.
Extendable carbon steel jaws.

Mordazas de PE sin aceites. No deja huella.
Oil free PE plastic grips. Stain-free.



PROGRESSIVE PRESSURE CLAMPS / **PINZAS DE PRESIÓN PROGRESIVA**

COD	cm	cm	cm	kg	
52201	18	5,5	4	0,16	10
52202	22	8,5	7,5	0,20	

- Mordazas blandas de ángulo variable.
- Cuerpo fabirvado de Nylon con fibra de vidrio.
- Mango de agarre ergonómico y antideslizante.
- Fácil de liberar con un solo dedo.

- Adjustable angle grips.
- Nylon fiberglass body.
- Comfortable nonslip handle.
- Easy one finger pressure release.

Mordazas de PE sin aceites. No deja huella.
Oil free PE plastic grips. Stain-free.

COD	cm	cm	cm	kg	
52203	22	8,5	8,5	0,18	10

www.joaquinplata.es
www.laferreteriaindustrial.es

PRENSA DE CINTA MULTIUSOS / *HOLD-ALL STRAP CLAMP*



COD	kg	
30013	0,49	1

Envase / Blister pack

- Hasta 800 Kg. de presión.
- Cuatro ángulos metálicos para formas cuadradas y rectangulares.
- Protectores de cantos P.E.A.D.
- Longitud de la cinta: 5 m.

- For loads up to 800 Kg.
- Metal right angle corner pieces.
- H.D.P.E. corner protection pads.
- Strap: 5 m. in length.



TENSOR DE LUNAS / *WINDSCREEN FIXING KIT*

Ven 2 x 2 Und.
COD 30025

COD	kg	
99997	1,69	1

Prensa de Cinta / Strap Clamp
COD 30013

- Juego de dos ventosas dobles y una prensa de cinta.

- Set of 2 suction cups and ratchet tie down.

PRENSA DE CINTA PARA TARIMA / *CLAMPING STRAPS FOR PARQUET*

COD	kg	
30014	0,89	1

Envase / Blister pack

- Hasta 800 Kg. de presión.
- Longitud de la cinta: 5 m.

- For loads up to 800 Kg.
- Strap: 5 m. in length.

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

UNI-CLAMP / **MORDAZA DE MONTAJE**

- Para colocar juntas y ángulos perfectamente y con precisión.
- Nuevo diseño más ergonómico.
- Fácil de usar con una sola mano.
- Cuerpo principal de fundición .

- Angle and joints can be positioned and perfectly and fitted accurately
- Modern design ergonomically shaped.
- Easy single hand use.
- Cast iron main body.

COD	cm	kg	
57099	1-4.8	0,73	1
57100	1-6,5	1,8	1

ALUMINIUM EDGE-GRIP / **APLACACANTOS EN ALUMINIO**

- Cuerpo principal fabricado en aluminio.
- Máximo agarre en superficies deslizantes.
- Facilidad para el encolado de cantos.
- De uso con una sola mano.
-
- Aluminium main body.
- Nonslip grip on smooth surfaces.
- Easy edge glueing.
- Instant pressure with single hand use.

AL Hecho en Aluminio
Made in Aluminium

COD	MOD	cm	kg	
57101	80	1-8	1,5	1
57102	45	1-4,8	0,65	

EDGE-GRIP SCREWS / **MOD. APLACACANTOS**

GARANTÍA PIHER *GUARANTEE*
DISEÑO Y FABRICACIÓN PROPIA
OWN MAKE & DESIGN **MADE IN SPAIN**

Adaptable a todos los modelos.
Fits all models.

COD	kg		
19000	0,27	1	





MOD. GC 70-3T

- **Chapa estampada**
- Prensa ligera en acero con tres puntos de aprieto.

- **Stamped sheet metal**
- Lightweight steel clamp with three pressure points.

COD	cm	cm	kg	
07003	6	6	0,4	6

GARRA ARTICULADA VERTICAL / *VERTICAL HINGED LIFTING CLAMP*

COD	MOD	SOPORTA *LOAD CAPACITY*	cm	kg	
57205	BT-05	38-500 Kg	0-1,5	1,9	
57210	BT-10	75-1000 Kg	0-2	4,6	
57220	BT-20	125-2000 Kg	0-2,5	7,3	1
57230	BT-30	225-3000 Kg	0-3	15	
57250	BT-50	375-5000 Kg	0-5	20	

- Mordazas de acero templado.
- Para la elevación vertical transporte y volteo.
- Bloqueo de seguridad.
- Con certificado CE para cada unidad.

- Tempered steel jaws.
- Vertical lifting, turning and transporting.
- Safety locking system.
- CE certificated for every unit.

CE

ELEVADOR DE PUERTAS Y PANELES / *DOOR AND PANEL LIFTER*

SOPORTA *LOAD CAPACITY* 50 KG

COD	H cm	kg	
30161	6	0,73	1

- Para levantar fácil y con seguridad puertas, muebles, cajas, etc.
- Plataforma antideslizante.
- Punto de apoyo seguro y cómodo.
- Cuerpo principal fabricado con perfiles de acero.
- Soporte pivotante

- Easy, safe lifting for doors, panels, furniture, containers...
- Non-slip plate.
- Comfortable safe foothold.
- Sheet steel body.
- Pivotal support.

ELEVADOR PROFESIONAL / *PROFESSIONAL LIFTER*



SOPORTA *LOAD CAPACITY* 200 KG

COD	H cm	kg	
57104	8,5	1,1	1

- Para levantar fácil y con seguridad puertas, muebles, cajas, etc.
- Partes principales fabricadas en aluminio.
- Soporte pivotante.
- Base de apoyo antideslizante.

- Easy, safe lifting for doors and panels, furniture, containers.
- Non-slip plate.
- Aluminium main body.
- Pivotal support.

PANEL CARRIER / **TRANSPORTADOR DE PANELES**

- Para mover paneles almacenados.
- Para transportar madera, plástico, metales libres de grasa y mucho más.
- Partes principales fabricadas en acero.

- Easy lifting and moving.
- Safe careful carriage for wood, plastic, non-greasy metals and much more.
- Steel main body.

NEW

SOPORTA / *LOAD CAPACITY* 75 KG

COD	cm	kg	
57103	0-6,5	0,95	1

GLASS PANE CARRIER / **TRANSPORTADOR ESPECIAL VIDRIO**

- Cuerpo fabricado en aluminio de alta densidad
- Antideslizante PE sobre corcho en las dos piezas de presión.

- High density aluminum body.
- Non-slip PE rubber lined cork on the two pressure points.

Superficie antideslizante
Non slip surface

AL Hecho en Aluminio
Made in Aluminium

SOPORTA / *LOAD CAPACITY* 80 KG

COD	cm	kg	
30104	2,5	1	1

PLASTIC TRANSPORTER GRIP / **TRANSPORTADOR DE PLÁSTICO**

- Cuerpo fabricado en plástico PP.
- Espesor máximo a transportar 3 cm.

- PP plastic body.
- Maximum carriage thickness 3 cm.

SOPORTA / *LOAD CAPACITY* 100 KG

COD	kg	
30105	0,45	1

www.joaquinplata.es

www.laferreteriaindustrial.es

- Con cojinetes interiores.
- Cambio rápido de bolas a rodillo.
- Plegable.

- With interior ball bearings.
- Quick easy change from roller to ballwork.
- Foldaway.

CABALLETES PROFESIONALES DE RODILLO Y BOLAS / *ROLLER STAND AND BALLWORK PROFESSIONAL SUPPORTS*

Sistema independiente de nivelación en cada apoyo.

Independent levelling device for each support point.



NEW

SOPORTA *LOAD CAPACITY* **60 kg**

COD	A cm	B cm	Ø cm	kg	
30043	30	60-100	3,8	4,2	1

SOPORTA *LOAD CAPACITY* **100 kg**

COD	A cm	B cm	Ø cm	kg	
30032	30	77-116	5	7	1

SOPORTA *LOAD CAPACITY* **200 kg**

COD	A cm	B cm	Ø cm	kg	
30034	35	75-110	6	10,1	1

RODILLO MULTIPLES USOS / *MULTIPLE-PURPOSE ROLLER*

SOPORTA *LOAD CAPACITY* **40 kg**

COD	A cm	B cm	Ø cm	kg	
30035	45	8-40	3,8	2,70	1

- Para amarrar en cualquier superficie de hasta 6,5 cm de espesor.
- Posibilidad de amarre en vertical y horizontal.
- Rodillo extra fuerte con cojinetes interiores.

- Grips onto any surface up to 6,5 cm. thick.
- For horizontal and vertical use .
- Extra strong roller with interior ball bearings.







SPARE ROLLER / REPUESTO RODILLOS

COD	⟷ cm	Para los artículos For the articles	Ø cm	kg	
30036	30	30032	5	0,75	
30038	35	30034	6	1	1
30040	45	30035	3,8	0,7	

www.laferreteriaindustrial.es

SPARE BALLWORK / REPUESTO BOLAS

COD	⟷ cm	Para los artículos For the articles	kg	
30037	30	30032	0,36	1
30039	35	30034	0,4	

www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es
www.laferreteriaindustrial.es

PROFESSIONAL SAWHORSE 500 / **CABALLETE PROFESIONAL 500**

- Caballete plegable fabricado en tubo rectangular de acero soldado 40x20x1,2 mm.
- Foldaway sawhorse welded rectangular steel tubes.

SOPORTA *LOAD CAPACITY* **500 kg**

COD	H cm	kg	
62001	75	6,5	1
62003	90	7,1	

GARANTÍA PIHER *GUARANTEE*
DISEÑO Y FABRICACIÓN PROPIA
OWN MAKE & DESIGN **MADE IN SPAIN**

SAWHORSE 150 / **CABALLETE 150**

- Lámina antideslizante en zona de apoyo.
- Plegable y con asa para transporte.
- Antislip strip in support area.
- Foldaway with handle for easy carriage.

SOPORTA *LOAD CAPACITY* **150 kg**

COD	↕ cm	kg	
30031	78	4,30	1

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es
www.laferreteriaindustrial.es

MORDAZA DE ÁNGULO PARA MONTAJE / *ANGLE CLAMPS FOR MOUNTING WORK*

COD	MOD	A cm	B cm	C cm	kg	
30003	A-30	2,7	0-8	3	1,05	1

- Material: Aluminio.
- Altura de la mordaza: 3 cm.
- Autoajusable a diferentes espesores.

- Material: Aluminium.
- Max. pressure height: 3 cm.
- Self ajustable to different thicknesses.

AL Hecho en Aluminio
Made in Aluminium





MORDAZA DE ÁNGULO LIGERA / *LIGHT WEIGHT ANGLE CLAMPS*

COD	MOD	A cm	B cm	C cm	kg	
30000	A-40	0,2-6	2,6	2,3	0,6	1

- Material: chapa estampada de acero.
- Autoajusable a diferentes espesores.

- Material: stamped sheet metal
- Self ajustable to different thicknesses.

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

WELDER´S ANGLE CLAMPS / **MORDAZA DE ÁNGULO PARA METAL**

COD	MOD	A cm	B cm	C cm	kg	
30001	A-10	0-8,5	6,5	3,5	5	1
29999	A-00	0-12	10	6	9,2	

- Material: fundición nodular.
- Ajuste perfecto de las piezas de 90º.
- Tornillo con protección de baño de cobre antiadherente para proyecciones de soldadura.
- Autoajusable a diferentes espesores.

- Material: ductile cast iron.
- Copper plated non-stick screw for welding work.
- Self ajustable to different thicknesses.









WOOD WORKING ANGLE CLAMPS / **MORDAZA DE ÁNGULO PARA MADERA**

COD	MOD	A cm	B cm	C cm	kg	
30002	A-20	0-7	4,5	3,5	1	1

- Material: Aluminio.
- Autoajusable a diferentes espesores.

- Material: aluminium.
- Self ajustable to different thicknesses.

AL Hecho en Aluminio
Made in Aluminium



www.joaquinplata.es
www.laferreteriaindustrial.es

TORNILLO DE BANCO CARPINTERO MÓVIL / *PORTABLE CARPENTER'S BENCH VICE*



COD	A cm	B cm	C cm	kg	
54004	15	5,5	12	2,75	1

- Doble guía de acero (siempre paralelo).
- Bocas con ángulo de compensación.
- Bocas de fundición nodular.

- Parallel double steel runner.
- Angled opening at rest.
- Ductile Cast iron Jaws.



TORNILLO DE BANCO CARPINTERO FIJO / *CARPENTER'S BENCH VICE*



COD	A cm	B cm	C cm	kg	
54006	15	5,5	12	2,3	
54007	17,5	8	20	7,25	1
54008	22,5	10	36	13,7	

- Doble guía de acero (siempre paralelo).
- Bocas con ángulo de compensación.
- Bocas de fundición nodular.

- Parallel double steel runner.
- Angled opening at rest.
- Ductile Cast iron Jaws.

HUSILLO FRONTAL PARA BANCO DE CARPINTERO / *CARPENTER'S BENCH FOREHEAD SPINDLE*



COD	cm	Ø mm	kg	
58016	35	16	1,3	
58018	37	18	1,4	
58020	38	20	1,5	
58022	39	22	2	
58024	40	24	2,5	1
58026	41	26	2,6	
58028	42	28	3,5	
58030	43	30	4	
58032	45	32	4,5	
58035	48	35	5	

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

PORTABLE BENCH VICE WITH SQUARE RUNNER / TORNILLO MÓVIL GUÍA CUADRADA

COD	A cm	B cm	C cm	kg	
55007	6,5	4,5	10	3,69	1

- **Fundición nodular**
- Mordazas intercambiables de acero templado.

- **Ductile cast iron.**
- Interchangeable jaws.



ALL STEEL BENCH VICE WITH SQUARE RUNNER / TORNILLO DE BANCO GUÍA CUADRADA

Sin mordaza de amarre de tubo.
Without jaw accessory for gripping tubes.

COD	A cm	B cm	C cm	kg	
55100	10,0	6,5	10,5	6,35	
55125	12,5	8	13	11,74	1
55150	15,0	10	16,5	19	

Con mordaza de amarre de tubo
With jaw accessory for gripping tubes

COD	A cm	B cm	C cm	kg	
55200	10,0	6,5	10,5	6,5	
55225	12,5	8	13	11,94	1
55250	15,0	10	16,5	19,25	



BASE GIRATORIA / *SWIVEL BASE*

COD	para/for ↔ cm	kg	
55101	10,0	0,97	
55126	12,5	1,43	1
55151	15,0	2	

- **Fabricado en acero forjado.**
- Guía cuadrada ajustable.
- Mordazas intercambiables de acero templado.
- Base de yunque.
- Incluye mordazas de aluminio imantadas.

- **Forged steel.**
- Adjustable square runner.
- Interchangeable jaws.
- Anvil base.
- Including magnetised aluminium pressure plates.

MORDAZAS DE ACERO TEMPLADO
TEMPERED STEEL PRESSURE PLATES

Juego de 2 unidades / *Set of 2 units*

COD	para/for MOD.	kg	
55103	55100 - 10,0 cm	0,3	
55128	55125 - 12,5 cm	0,4	
55153	55150 - 15,0 cm	0,7	2
55008	55007 - 7 cm	0,3	

PROTECTOR DE ALUMINIO MAGNÉTICO
MAGNETISED ALUMINIUM PLATE

COD	para/for MOD.	kg	
55001	55100 - 10,0 cm	0,1	
55002	55125 - 12,5 cm	0,1	2
55003	55150 - 15,0 cm	0,2	

HUSILLO Y TUERCA GUÍA CUADRADA
SQUARE RUNNER NUT AND SCREW

COD	para/for MOD.	kg	
55102	55100 - 10,0 cm	0.7	
55127	55125 - 12,5 cm	1,6	2
55152	55150 - 15,0 cm	2,3	

www.joaquinplata.es

www.laferreteriaindustrial.es

MORDAZA 702 / *BENCH VICE 702*



COD	A cm	B cm	C cm	G cm	E cm	kg	
70210	8,5	9,5	2,55	18,8	0,30	4,0	1
70220	10,0	11,6	3,15	24,1	0,40	8,5	
70230	12,5	16,0	4,15	30,0	0,45	14,7	
70240	15,0	19,0	5,25	34,5	0,60	18,0	

- Ductile cast iron.
- Smooth tempered steel changeable jaws.
- Fundición nodular.
- Bocas intercambiables de acero templada y rectificadas.

MORDAZA 701 / *BENCH VICE 701*



COD	A cm	B cm	C cm	G cm	E cm	kg	
70110	6,5	7,6	2,55	16,3	0,30	2,7	1
70120	8,5	9,0	2,55	18,8	0,30	4,3	
70130	10,5	11,6	3,15	24,1	0,40	8,5	
70140	12,5	15,7	4,15	30,0	0,45	17,5	
70150	15,0	19,0	5,25	34,5	0,60	23	

- Ductile cast iron
- Smooth tempered steel changeable jaws.
- Fundición nodular.
- Bocas intercambiables de acero templada y rectificadas.

BASE GIRATORIA 701 / *TURNTABLE BASE 701*



COD	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	M mm	N mm	F cm	para/for MOD.	kg	
70117	16,0	6,0	14,9	0,8	1,7	M-10	M-8	4,0	70110	2,1	1
70127	17,8	8,0	16,7	0,8	1,8	M-10	M-8	5,0	70120	2,7	
70137	22,9	11,5	20,1	1,0	2,2	M-12	M-10	8,0	70130	5,6	
70147	25,9	12,5	24,7	1,0	2,2	M-12	M-10	8,0	70140	7,6	
70157	29,4	15,0	28,0	1,0	2,3	M-14	M-14	9,0	70150	9,2	

MORDAZA DE ACCIONAMIENTO RÁPIDO 703 / *FAST ACTION BENCH VICE 703*

COD	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	S cm	kg	
70320	27,5	9,0	2,0	8,5	42,0	10.3	0.8	10,5	1

- Ductile cast iron.
- Smooth tempered steel changeable jaws.
- Includes 2 sets of machineable steel jaws.
- Fabricado en fundición nodular.
- Bocas intercambiables de acero templada y rectificadas.
- Incluye dos juegos de bocas mecanizables de acero.







www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

MAGNETIC HOLDERS / **ESCUADRA MAGNÉTICA**

- Imán de ferrita protegido con baquelita resistente a altas temperaturas. Capacidad de 45º y 90º.
- De uso industrial.
- Chapas de acero de 2,5 mm unidas con tornillos roscados

- Ferrite magnet protected with bakelite resistant to high temperatures.
- For welding 45º and 90º angles.
- For industrial use.
- 2.5 mm. thick steel sheet joined with threaded screws.



COD	MOD	A cm	B cm	kg	
29003	Q1	8,5	15	0,30	10
29004	Q2	11	19,5	0,65	
29005	Q3	14	26	1,20	





Baquelita indeformable.
Undeformable bakelite.

MAGNETIC GROUND BLOCKS / **MASA MAGNÉTICA PARA SOLDADURA**

TERMINAL PARA MASA
GROUND BLOCK TERMINALS

COD	A	
29008	300 A	6
29009	500 A	

- Pieza de contacto enteramente de latón.
- Uso industrial.
- Iman de ferrita permanente.

- Contact pieces wholly in brass.
- For industrial use.
- Permanent ferrite magnets.



COD	MOD	Ø cm	A	kg	
29006	MG 1	6	150 A	0,18	6
29007	MG 2	9	300 A	0,55	

BANDEJA MAGNÉTICA CIRCULAR
MAGNETIC ROUND TRAY

Acero inoxidable.
Stainless steel.

Con protectores de goma
With rubber protections.

COD	Ø	Altura/Height	kg	
30029	15 cm	3,7 cm	0,31	6

BANDEJA MAGNÉTICA RETANGULAR
MAGNETIC RECANGULAR TRAY

Acero inoxidable.
Stainless steel.

Con protectores de goma
With rubber protections.

COD		Altura/Height	kg	
30030	14x24 cm	4,2 cm	0,63	6

www.joaquinplata.es
www.laferreteriaindustrial.es

GRAPA RÁPIDA VERTICAL / *QUICK VERTICAL TOGGLE CLAMPS*









	COD	MOD	kg	FUERZA MÁXIMA *MAXIMUM PRESSURE*
1	56001	M5(201U)	0,05	450 N · *45kg*
	56002*	M6(202U)	0,19	1500 N · *150kg*
	56003*	M8(207U)	0,38	2500 N · *250kg*
	56004*	M10(210U)	0,81	3400 N · *340kg*
	56005*	M12(247U	1,1	3600 N · *360kg*

COD	A mm	A1 mm	A3 mm	A6 mm	B mm	B1 mm	C mm	C1 mm	C2 mm	D mm	F mm	H mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	M	α
56001	16	26	5	-	23,4	33,4	19	8	2	4,4	5	77	50,4	24,4	3,5	16,4	M5	67,4º
56002*	12,7	27	7	-	26,9	37,9	23	11	3	5,1	6	111	69,9	42,9	15	21,5	M6	93º
56003*	19	35	8	5,5	32	47	32	17,5	3,2	7,1	8,9	175	90	55	19	28	M8	90,4º
56004*	32	50	9	10	45	64	42	22	4	8,3	10,6	218	143	92,8	23	60,5	M10	90º
56005*	32	50,8	9,5	12,2	45	64	50,8	22,5	3	8,7	13,4	224	176	125	31	82,5	M12	101º

GRAPA RÁPIDA HORIZONTAL / *QUICK HORIZONTAL TOGGLE CLAMPS*

COD. 56050









COD. 56051
COD. 56052
COD. 56053
COD. 56054

	COD	MOD	kg	FUERZA MÁXIMA *MAXIMUM PRESSURE*
1	56050	M4(205U)	0,03	380 N · *38kg*
	56051	M5	0,07	700 N · *70kg*
	56052	M6	0,23	900 N · *90kg*
	56053	M8	0,43	2200 N · *220kg*
	56054	M10	0,91	3400 N · *340kg*

COD	A mm	A1 mm	A2 mm	A3 mm	B mm	B1 mm	B3 mm	C mm	C1 mm	C2 mm	F mm	H mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	M	α
56050	11,1	24	6,8	4	16	23,8	4,4	7,4	6,8	1,6	4,8	17	68	21	6,5	9,5	M4	87º
56051	13,5	25	5,2	5,7	19	27	-	19	9,5	2	5,8	38,2	105	36,8	12	20	M5	94º
56052	26	38	5,5	6	28	40	3	25	14	2,5	6,2	52,6	162	61,4	19	36,5	M6	96º
56053	26	42	6,6	8	31	47	2,5	34	17,5	3	9	68,5	189	66,3	22	36,8	M8	95º
56054	41,2	59	8,7	9	43	59	1,8	45	23,8	4	11,4	90	269	103	28,5	64,8	M10	95º

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es
www.laferreteriaindustrial.es

PUSH-PULL TOGGLE CLAMPS / **GRAPA RÁPIDA AXIAL**



COD. 56100

COD. 56102
COD. 56103



	COD	MOD	kg	FUERZA MÁXIMA *MAXIMUM PRESSURE*
1	56100	M4 (601 MM)	0,05	450 N · *45kg*
	56102	M6(602MM)	0,11	900 N · *90kg*
	56103	M8(604MM)	0,28	1300 N · *130kg*

COD	A mm	A1 mm	A2 mm	A6 mm	B mm	B1 mm	C1 mm	C2 mm	D mm	D1 mm	D2 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H mm	M	Hub mm
56100	16	33	7	10	16	27	12,7	12,7	4,4	6,5	11	68	88,5	35	12	35	M4	16

COD	B2 mm	C1 mm	D2 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	Hub mm	M	M1	M2	R mm	SW mm
56102	26	9,5	9,4	64	33,5	20,7	15,8	6,4	19,7	M6	M16x1,5	19	63,3	23
56103	32,6	11	11	104	56	39,7	26	6,4	39	M8	M20x1,5	19	90,5	30

PUSH-PULL CLAMP SUPPORT / **SOPORTE GRAPA RÁPIDA AXIAL M6**



COD	kg	
56112	0,2	1

PUSH-PULL CLAMP SUPPORT / **SOPORTE GRAPA RÁPIDA AXIAL M8**



COD	kg	
56113	0,2	1

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

GRAPAS RÁPIDAS GANCHO / *TOGGLE CLAMPS*



COD. 56200





COD. 56201
COD. 56203





	COD	MOD	kg	FUERZA MÁXIMA *MAXIMUM PRESSURE*
1	56200	M4 (323)	0,07	1600 N · *160kg*
	56201	M5 (331)	0,25	3200 N · *320kg*
	56203	M8 (341)	0,75	7000 N · *700kg*

COD	A mm	A1 mm	A2 mm	A3 mm	A4 mm	A5 mm	B mm	B1 mm	B2 mm	B3 mm	B4 mm	C mm	C2 mm	D mm	D2 mm	H mm	L mm	L max. mm	L2 mm	M	S mm
56200	16	26	10	5	6	20	19	28	13	19	28	12	2	4,2	4,2	32	96	59	9	M4	27,5
56201	19	39,5	14,3	6,5	5,5	25,3	32	44,5	20	25,5	42	14	3	6,7	6,7	56,5	151	80	12,3	M5	35,5
56203	41,3	60,5	19	9,6	9,5	38	38	54	30	44,5	60,5	23,8	4	8,5	8,5	85	203	118	19	M8	66,5

TORNILLO DE NEOPRENO / *SPECIAL SCREW WITH RUBBER BUFFER*



	kg	COD	MOD	Para los artículos *For the articles*
1	0,03	56900	M4 x 20	56050 / 56100
		56901	M5X30	56001 / 56051
		56902	M6X40	56002 / 56052 / 56102
		56903	M8X50	56003 / 56053 / 56103
		56904	M10X75	56004 / 56054
		56905	M12X100	56005

PROFLAT SUCTION CUP / **VENTOSA PROFLAT**

COD	Ø cm	kg	Capacidad de carga Load Capacity Max.	
30131	20	1.56	100 KG	1



- Ventosa superficies planas.
- Mango antideslizante de plástico reforzado ABS.
- Bomba de plástico reforzado ABS con indicador de peligro.
- Válvula para descompresión instantanea con protector.
- Caja y protector incluido.

- For flat surfaces.
- Strong plastic anti-slip handle and body.
- Strong plastic pump with vacuum leakage indicator.
- Quick suction release button.
- Carrying case and protective cover included.

PROCURVE SUCTION CUP / **VENTOSA PROCURVE**

COD	Ø cm	kg	Capacidad de carga Load Capacity Max.	
30132	23	1.77	120 KG	1



- Ventosa superficies curvas y planas.
- Mango antideslizante de plástico reforzado ABS.
- Bomba de plástico reforzado ABS con indicador de peligro.
- Válvula para descompresión instantánea.
- Caja y protector incluido.

- For convex and flat surfaces.
- Strong plastic anti-slip handle and body.
- Strong plastic pump with vacuum leakage indicator.
- Quick suction release button.
- Carrying case and protective cover included.

VENTOSAS DE PLÁSTICO / *PLASTIC SUCTION CUPS*

Cuerpo fabricado en plástico reforzado ABS.
Protector incluido.

Strong ABS plastic body.
Protective covers included.

VEN 1

- Para uso con una sola mano.
- Single hand use.

VEN 2

VEN 2 ARTICULADA
ARTICULATED

- Cabezales flotantes sobre ejes y alojamiento central para cinta de nylon.
- Centrally located swivel action heads for nylon band.

COD	MOD	Ø cm	kg	Capacidad de carga / Load Capacity		
				Max.	GS	
30024	VEN 1	12,3	0,30	20 KG	10 KG	
30130	VEN 2	11,7	0,56	40 KG	25 KG	1
30025	VEN 2 art.	11,7	0,60	30 Kg.	-	

VENTOSA DE MANO / *HANDHELD SUCTION CUP*

NEW

COD	Ø cm	kg	Max.	
30129	8,5	0,09	10 KG	2

- Previene el daño de superficies.
- Para el manejo de cristal, baldosas, chapas y otros materiales no porosos
- Prevents surface damage.
- For handling glass, tiles, sheet metal and non-porous materials.

VENTOSA PARA ENCOLAR / *SUCTION CUP FOR GLUEING*

COD	Ø cm	kg	
30106	7,8	0,5	1

- Fabricada en plástico ABS.
- Made in ABS plastic.



Cuerpo fabricado en aleación de aluminio de alta densidad. Protector incluido.

Aluminum alloy body.
Protective covers included.

ALUMINIUM SUCTION CUPS / VENTOSAS DE ALUMINIO

VENAL 3

VENAL 2

VENAL 1

COD	MOD	Ø cm	kg	Capacidad de carga / Load Capacity		
				Max.	GS	
30026	VENAL 1	12,3	0,47	40 KG	15 KG	1
30027	VENAL 2	12,3	0,94	60 KG	25 KG	
30028	VENAL 3	12,3	1,34	100 KG	35 KG	

VENAL 2 SILICONA */SILICON*

VENAL 3 SILICONA */SILICON*

- Para trabajos con temperaturas extremas.
- No deja marcas.

- For extreme temperature work.
- No surface damage.

COD	MOD	Ø cm	kg	Max.	
30127	VEN 2 SIL.	12,3	0,94	60 KG	1
30128	VEN 3 SIL.	12,3	1,34	100 KG	

MATERIALES DE NUESTRAS GOMAS DE VACIO

MATERIAL USED FOR RUBBER SUCTION PADS

	Temperatura Maxima Maximum temperature	Temperatura Mínima Minimum temperature	Durabilidad Durability	Daños a la Superficie Surface damage
NITRILO NITRILE	65ºC	-10ºC	Limitada Limited	Si Yes
SILICONA SILICON	300ºC	-110ºC	Ilimitada Unlimited	NO

www.joaquinplata.es
www.laferreteriaindustrial.es

VENTOSA DOBLE NIVELADORA / *DOUBLE SUCTION CUP FOR LEVELLING*

COD	Ø cm	kg	
30107	12,3	1	1



- Cuerpo fabricado en aleación de aluminio de alta densidad.
- Protectores incluidos.
- Sistema de nivelación con cabecilla de nylon 4 cm.

- Aluminum alloy body.
- Protective covers included.
- 4 cm nylon screw levelling system.

VENTOSA DE 90º / *RIGHT ANGLED SINGLE SUCTION CUP*

COD	Ø cm	kg	
30103	11,7	1,31	1



- Cuerpo fabricado en aluminio de alta densidad.
- Accionamiento por carraca.
- Protector incluido.

- High density aluminium alloy body.
- Ratchet tightening.
- Protective covers included.

VENTOSA DOBLE CON CARRACA / *RATCHET DOUBLE SUCTION CUP*

COD	Ø cm	kg	
30102	11,7	1,61	1

- Cuerpo fabricado en aluminio de alta densidad.
- Accionamiento por carraca.
- Protectores incluidos.

- High density aluminium alloy body.
- Ratchet tightening.
- Protective covers included.

VENTOSA DOBLE CON HUSILLO / *DOUBLE SUCTION CUP WITH SCREW MECHANISM*

COD	Ø cm	kg	
30101	11,7	1,87	1



- Cuerpo fabricado en aluminio de alta densidad.
- Accionamiento por husillo.
- Protectores incluidos.

- High density aluminium alloy body.
- Screw tightening.
- Protective covers included.

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

MULTIPURPOSE SUCTION CUP / **VENTOSA MULTIUSOS**

- Cuerpo fabricado en aleación de aluminio de alta densidad.
- Protectores de gomas incluidos
- Aluminum alloy body.
- Protective rubber covers included.

COD	Ø cm	kg	Capacidad de carga Load Capacity	
30162	11,7	0,31	25 KG	1

NEW

MULTIPURPOSE SUCTION CUP / **1XM6 VENTOSA MULTIUSOS**

- Cuerpo fabricado en aleación de aluminio de alta densidad.
- Protectores de gomas incluidos
- Aluminum alloy body.
- Protective rubber covers included.

COD	Ø cm	kg	Capacidad de carga Load Capacity	
30166	11,5	0,31	25 KG	1

SPARE RUBBER PAD / **REPUESTO GOMA**

	COD	Para los artículos For the articles
1	30150	30024, 30026
	30151	30025, 30101 30102, 30103
	30152	30027, 30028

- Protector de goma incluido
- Protective rubber pad included.

SPARE SILICON PAD / **REPUESTO SILICONA**

	COD	Para los artículos For the articles
1	30154	30127, 30028, 30027, 30128

- Protector de goma incluido
- Protective rubber pad included.

SPARE RUBBER PAD / **REPUESTO GOMA**

	COD	Para los artículos For the articles
1	30153	30100, 30110, 30131, 30132
	30160	30132

- Protector de goma incluido
- Protective rubber pad included.

SPARE PROTECION PADS / **REPUESTO DE PROTECTORES**

	COD	Para los artículos For the articles
1	30020	30024, 30026, 30027, 30028
	30021	30025, 30101, 30102 30103, 30162
	30022	30100, 30110, 30131
	30019	30132

SPARE TRIGGER / **REPUESTO GATILLO**

	COD	Para los artículos / For the articles
1	30155	30024, 30025, 30026, 30027 30028, 30101, 30102, 30103

SPARE ABS PUMP / **REPUESTO BOMBA ABS**

	COD	Para los artículos / For the articles
1	30165	30100, 30110, 30131, 30132

	COD	Para los artículos / For the articles
1	30164	30100, 30110, 30131, 30132

TENAZAS AJUSTABLES PARA PROFESIONALES

PROFESSIONAL LOCKING PLIERS

1 Tornillo de acero templado para ajuste de apertura.
Tempered steel screw to adjust jaw opening

2 Tuerca de blocaje.
Locking nut.

3 Desbloqueo fácil y sin pellizcarse.
Easy release with no pinching.

4 Manejo confortable con cualquier espesor de piezas.
Comfortable handling of work pieces of any thickness

5 Perfil cóncavo para empujar-estirar mejor.
Concave profile for better push-pull working.

6 Acero forjado tratado termicamente.
Thermally treated forged steel.

Ergonómico y fácil de usar
Ergonomic and user friendly

Revestimiento de pintura Epoxi
Epoxypaint finishing



- 10 veces mayor resistencia a la corrosion que el niquel.
- Recubrimiento respetuoso con el medio ambiente.
- Mayor visibilidad en el lugar de trabajo.

- 10 times more corrosion resistant than nickel.
- Far more environmentally friendly.
- Highly visible in the work place.

131 OMNIUM GRIP PLIERS / **131 GRIP OMINUM**

- Bocas forjadas y templadas.
- Indicada tanto para formas redondas como cuadradas y planas.
- Thermally treated forged steel jaws.
- Gives a firm hold on all rounded and flat objects.

COD	MOD	cm	cm	cm	kg	
53041	131-07"	5,2	4,4	20,2	0,41	
53042	131-10"	6,7	5,6	25,4	0,71	1
53043	131-12"	7	5,6	30,7	0,94	

111 ROUNDED GRIP PLIERS / **111 GRIP BOCA CURVA**

- Bocas forjadas y templadas.
- Indicada para formas redondas.
- Thermally treated forged steel jaws.
- Gives a firm hold on all round shapes.

COD	MOD	cm	cm	cm	kg	
53020	111-05"	3,2	2,2	14,3	0,21	
53021	111-07"	4,2	3,3	19,2	0,42	1
53022	111-10"	6,2	4,1	23,8	0,65	
53023	111-12"	7,5	5,1	30,5	0,94	

121 ROUNDED GRIP WIRE CUTTERS / **121 GRIP BOCA CURVA CON CORTANTE**

- Bocas forjadas y templadas.
- Indicada para formas redondas.
- Corta alambre por progresión de Ø1mm a Ø4mm.
- Tempered forged steel jaws Forged jaws.
- Gives a firm hold on all round shapes.
- Cuts wire Ø1 to Ø4mm in progressive bites.

COD	MOD	cm	cm	cm	kg	
53030	121-05"	3,2	2,25	14,3	0,21	
53031	121-07"	4,2	3,3	19,2	0,42	1
53032	121-10"	6,2	4,1	23,8	0,65	
53033	121-12"	7,5	5,1	30,5	0,94	

112 STRAIGHT JAW GRIP PLIERS / **112 GRIP BOCA RECTA**

- Bocas forjadas y templadas.
- Bocas anchas para mayor capacidad de trabajo.
- Thermally treated forged steel jaws.
- Wide opening for greater work capacity.

COD	MOD	cm	cm	cm	kg	
53050	112-05"	3,2	2,3	14,3	0,21	
53051	112-07"	4,2	3,3	19,2	0,44	1
53052	112-10"	6,3	4,2	23,8	0,70	

727 ERGOGRIP / *PLIERS*

COD	MOD	cm	cm	L cm	kg	
53001	737-08"	4,7	6,5	15,5	0,37	1

Más ergonómica
More ergonomic



- Bocas forjadas y templadas.
- Indicada para trabajos de empuje,tracción y torsión
- Ajuste con una sola mano.

- Thermally treated forged steel.
- Increased Power for Push-Pull-Torque actions.
- Single handed use.



122 GROOVY GRIP / *PLIERS*

COD	MOD	cm	cm	cm	kg	
53011	122-07"	6	4,4	20,5	0,42	1
53012	122-10"	6,2	4,3	23,8	0,67	





- Bocas forjadas y templadas.
- Bocas de gran desahogo.
- Ranura longitudinal en "V".

- Thermally treated forged steel jaws.
- Convex jaws.
- Longitudinal V-Groove.

122-12 BOCAS GRAN ALCANCE / *122-12 LARGE CAPACITY PLIERS*

COD	MOD	cm	cm	cm	kg	
53013	122-12"	11,2	9,5	30	0,87	1

- Bocas forjadas y templadas.
- Bocas de gran desahogo, con capacidad de desmontar filtros de aceite.

- Thermally treated forged steel jaws.
- Convex jaws, Provides an excellent grip for most screw-in oil filters.

127 GRIP NARIZ LARGA / *127 LONG NOSE GRIP PLIERS*

COD	MOD	cm	cm	cm	kg	
53061	127F-06"	5	5,2	17,6	0,24	1
53062	127F-10"	6,8	6,5	23,2	0,50	

- Bocas forjadas y templadas.
- Indicada para acceder a lugares estrechos y alejados.

- Thermally treated forged steel jaws.
- Able to reach deep into recessed areas.

128 SHEET METAL GRIP PLIERS / **128 GRIP CHAPISTA**

- Bocas anchas con tratamiento térmico.
- Indicada para trabajar con materiales delgados.
- Wide jaw profile
- Ideal for bending, shaping. and crimping sheet material.

COD	MOD	cm	cm	cm	kg	
53071	128-08"	5,5	4,4	20	0,57	1

125 LOCKING U-GRIP PLIERS/ **125 GRIP HORQUILLA**

- Mantiene alineadas las piezas adyacentes y espacio libre para soldarlas
- Permits the clamping of adjacent pieces while giving full visibility of the welding area.

COD	MOD	cm	cm	cm	kg	
53141	125-09"	6	6,7	23	0,69	1
53142	125-12"	9	8,7	29	0,94	

145 LOCKING ALUMINIUM ALLOY U-GRIP PLIERS/ **145 GRIP HORQUILLA DE ALUMINIO**

- Aluminio de alta resistencia.
- No contamina el acero inoxidable.
- El material resiste los perdigones de la soldadura
- Highly resistant aluminium.
- No stainless steel contamination.
- Material resistant to welding splats

AL Hecho en Aluminio
Made in Aluminium

COD	MOD	cm	cm	cm	kg	
53191	145-12"	8,5	7,6	27,3	0,73	1

126 PIPE GRIP PLIERS / **126 GRIP PARA TUBO**

- Mantiene dos tubos alineados y espacio libre para soldarlos.
- Aligns two adjacent pipes while giving full visibility of the welding area.

COD	MOD	cm	cm	cm	kg	
53151	126-12"	0,65-9	9,3	29,5	0,96	1

www.joaquinplata.es

www.laferreteriaindustrial.es

124 GRIP CUELLO DE CISNE / *124 LOCKING C-GRIP PLIERS*

COD	MOD	cm	cm	cm	kg	
53131	124-06"	6	5	17,1	0,28	
53132	124-12"	11	9,2	28,8	0,88	1
53133	124-18"	26	26	47	1,37	
53134	124-24"	40	41	62	1,69	

- Bocas forjadas y templadas.
- Bocas de gran capacidad para librar obstaculos.
- Thermally treated forged steel jaws.
- Deep Jaw Profile.

224 GRIP CUELLO DE CISNE CON OSCILANTE / *224 LOCKING C-GRIP PLIERS WITH SWIVEL PADS*

COD	MOD	cm	cm	cm	kg	
53161	224-06"	5	5,8	17,8	0,3	
53162	224-12"	10	9	28	1,15	
53163	224-14"	15	13	35,8	1,2	1
53164	224-18"	23	24	47	1,42	
53165	224-24"	37	40	63	1,83	

- Indicadas para no dañar el material.
- Prevents any damage to work pieces.

233 GRIP CON OSCILANTES / *LOCKING GRIP PLIERS WITH SWIVEL PADS*

COD	MOD	cm	cm	cm	kg	
53065	233-06"	6	6,6	19,4	0,3	
53067	233-10"	4,5	3,4	23,9	0,71	1
53068	233-12"	10	8,2	29,0	0,84	

- Indicadas para no dañar el material.
- Prevents any damage to work pieces.

COD	MOD	cm	cm	cm	kg	
53066	233-06"A	6	5,9	17,3	0,29	1

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

181 LOCKING CHAIN GRIP PLIERS / **181 GRIP DE CADENA**

- Cadena tratada,resistente y flexible.
- Ajuste rapido de objetos diversos en lugares dificiles.
- Flexible heavy-duty heat treated chain.
- Adjusts quickly around objects of any shape, even in awkward areas.

COD	MOD	cm	cm	kg	
53091	181-10"	Ø4-16	25	0,9	1
53092	181-12"	Ø4-16	30	1,14	

COD	MOD	cm	kg	
53099	**CAD**181	48	0,31	1

CAD

CHAIN PIPE CUTTER GRIP PLIERS / **182 CORTA TUBOS DE CADENA**

- Cuchillas de aleación de acero.
- Realiza cortes uniforme en tubos de acero, cobre, PVC...
- Solo necesita sitio para un cuarto de vuelta.
- Steel alloy cutting wheels.
- Cuts through steel, copper, PVC...
- Cuts even in awkward areas.

M = Máximo grosor de corte (mm) Maximum cutting thickness

COD	MOD	M	cm	cm	kg	
53101	182-10"	2,6	Ø1,5-7,5	25	0,83	1
53102	182-12"	2,6	Ø1,5-7,5	30	1,04	
53108	**CAD**182	2,6	-	38	0,35	

COD	MOD	M	cm	cm	kg	
53103	186-12"	5	Ø2-11,5	32	1,2	1
53109	**CAD**186	5	-	38	0,35	

CAD

139 GRIP DE LATIGUILLOS / *139 HOSE GRIP PLIERS*

COD	MOD	cm	cm	cm	kg	
53081	139-10"	Ø3	7,7	23,5	0,44	1

- Boca larga y redondeada, que cierra instantáneamente los latiguillos sin estropearlos.
- Long rounded smooth section jaws, instant closure with no hose damage.

137 GRIP TAPAPUNTOS / *137 PLUGWELD PLIERS*

COD	MOD	cm	cm	cm	kg	
53111	137-9"	0-3,5	7	24,5	0,51	1

PAD 137 - Repuesto / Copper pad piece

- Un cojín de cobre evita la perforación por quemado de paneles de chapa delgada en trabajos de soldadura.
- The solid copper pad on the fixed jaw solves the problem of burn thru when plugwelding thin sheet metal panels.

222 GRIP DE MESA / *222 TABLE C-CLAMPS*

COD	MOD	cm	cm	cm	kg	
53121	222-12"	10	7,8	30	0,88	1

- Zapata moleteada con dos posiciones, fija y oscilante.
- Fijación de objetos en taladros, soldadura,etc.
- Knurled swivel pad.
- 2 positions, fixes and holds objects for drilling, welding etc.





MG2K-040 MICRO GRIP PLIERS / **MG2K-040 MICRO GRIP**

- Juego de 2 unidades.
- La grip mas pequeña.
- Aluminio y latón.

- Set of 2 units.
- The smallest grip.
- Aluminium and brass.

COD	MOD	cm	cm	kg	
53207	MG2K-040	0-1,2	9,1	0,12	1

AXIAL GRIP PLIERS / **GRIPS AXIALES**

COD	MOD	cm	A	cm	kg	
53201	912-07"	1,8	2	19,7	0,43	1
53202	915-07"	1,5	4,4	22	0,46	
53203	918-07"	1,0	4,9	20	0,46	
53204	922-07"	1,5	2	21	0,42	
53205	925-07"	1,5	4,4	23,5	0,5	
53206	928-07"	1,2	5,7	20,2	0,47	



912 AXIAL TIPO L / *912 L-TYPE AXIAL*

Sujeta dos piezas superpuestas.

Clamps two overlapping pieces.

915 AXIAL TIPO LL / *915 LL-TYPE AXIAL*

Sujeta dos piezas adyacentes.

Clamps two adjacent pieces.

918 AXIAL TIPO T / *918 T-TYPE AXIAL*

Sujeta a escuadra dos piezas del mismo espesor.

Clamps two pieces of equal thickness at 90º.

922 AXIAL TIPO J / *922 J-TYPE AXIAL*

Sujeta dos piezas superpuestas y rebordeadas.

Clamps two flanged overlapping pieces.

925 AXIAL TIPO JJ / *925 JJ-TYPE AXIAL*

Sujeta dos pieza rebordeadas superpuestas o adyacentes.

Clamps two flanged, overlapping or adjacent pieces.

928 AXIAL TIPO W / *928 W-TYPE AXIAL*

Permite soldar cuatro puntos consecutivos sin desmontar la herramienta.

Clamps overplapping pieces allowing four consecutive spot welds without removing the tool.

www.joaquinplata.es

www.laferreteriaindustrial.es

KIT MANOS LIBRES HK-SET4 / *HK-SET4 HANDS FREE KIT*

COD	MOD	kg	
53210	**HK-SET4** 2x 53042 + 2x 53220	2	1

Conjuntamente forman un tornillo de banco portátil para cortar, encolar, soldar, etc.

A unique concept creating a true hands-free bench vice for cutting, glueing, welding...

1010 SOPORTE DE GRIP 10"
1010 10" GRIP PLIER HOLDERS

Convierte una llave Grip de 10 ' ' en un MINI BANCO DE TRABAJO.

Converts 10 ' ' grip plier into MINI-PORABLE VICE

COD	MOD	cm	cm	cm	kg	
53220	1010	6	2,7	13-19	0,24	1

KIT BÁSICO
GENERAL SERVICE SET

Presentado en una practica bolsa de almacenaje que incluye las llaves más utilizadas.

Provided in a practical plastic pouch including the most commonly used keys.

COD	MOD	kg	
53211	**BS-SET3** 53061 + 53051 + 53032	1,43	1

KIT DE GARAJE
GARAGE SET

Para el mantenimiento del coche sustitución de filtros, reparación de frenos etc.

Especially for general car maintenance, oil filter servicing, brake repairs etc.

COD	MOD	kg	
53212	**GK-SET3** 53011 + 53081 + 53013	1,85	1

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

FORGED WELDING PLIERS / PINZAS DE SOLDADURA FORJADA

COD	MOD	A cm	B cm	cm	kg	
51027	P.0	2,6	2,8	11,6	0,15	
51001	P.1	3,7	3,7	18,5	0,6	
51005	P.2	7,2	3,7	18,5	0,66	
51009	P.3	7,2	7	23,0	0,82	1
51013	P.4	10	7	23,0	0,97	
51017	P.6	10	15	31,0	1,25	
51021	P.7	12	7	23,0	1,02	
51024	P.8	14,5	7	23,0	1,1	

Husillo cobreado y Cuerpo principal forjado.
Copper plated thread and Forged body.

Disponibles pinzas con doble husillo y protectores. Consultar precios.

These pliers are available with double thread and protective screw covers. Consult us for prices.

REPUESTO HUSILLO
SPARE SCREW

COD	MOD	
51036	P1	
51037	P2 / P3	
51038	P4 / P5	1
51039	P6	
51040	P7	

BRIDA DE ARCO 700
ADJUSTABLE CLAMP 700



Fabricado en acero forjado niquelado.
Nickel plated drop forged steel.

COD	MOD	A cm	B cm	cm	kg	
70001	12,3	5,6	1,8	M 16	1,00	
70002	12,3	5,6	2,0	M 16	1,00	
70003	12,3	5,6	2,2	M 16	1,10	
70004	12,3	5,6	2,4	M 16	1,20	1
70005	16,0	7,0	2,2	M 20	2,00	
70006	16,0	7,0	2,4	M 20	2,10	
70007	16,0	7,0	2,8	M 20	2,30	

TUERCA DE ARCO 700
T-SHAPE NUT 700

Fabricada en acero templado.
Tempered steel.

COD	A cm	A cm	M	kg	
70031	1,75	1,8	M 16	0,09	
70032	1,95	2,0	M 16	0,12	
70033	2,15	2,2	M 16	0,19	
70034	2,35	2,4	M 16	0,27	1
70035	2,15	2,2	M 20	0,17	
70036	2,35	2,4	M 20	0,26	
70037	2,75	2,8	M 20	0,44	

ESPÁRRAGO 700
SPARE STEEL SCREW 700

Fabricada en acero templado.
Tempered steel.

COD	L cm	M	kg	
70021	15,0	M 16	0,20	
70022	25,0	M 16	0,35	1
70025	16,5	M 20	0,34	
70026	30,0	M 20	0,64	

EXTRACTOR AUTOCENTRANTE / *SELF CENTERING PULLER*



- **Las patas se mueven al mismo tiempo.** *Every legs move at the same time*
- **Extracción paralela asegurada sin dañar el eje del rodamiento.** *Parallel pull guaranteed without damaging the bearing axis.*
- **Si aplica una presión excesiva las patas no se romperan nunca, sólo de deformarán.** *In case of excessive pressure the leg will be deformed in order to avoid the break.*

1 Cabeza de Tornillo Cuadrada, más resistente que una Hexagonal
Square-head screw, more resistant than hexagon-head screw

2 Tornillos extraibles para cambiar el número de patas (3 o 2).
Removable screws to chage the number of legs (3-2)

3 Tornillo central con Punta de Centrado y mayor superficie de contacto.
Central screw with Centering Point and larger contact surface.

4 Protector del Punto para el caso de que el eje no tenga perforación central.
Point protector if the puller axis has no central perforation.

5 Las patas pueden abrirse hasta un cierto límite técnico para impedir la inclinación del eje del rodamiento.
The legs can be opened to a technical limit in order to avoid any inclination of the axis.

6 Recubrimiento niquel electroquímico
Electro chemical nickel plated

COD	A mm	B mm	Tn		kg	
72910	110	105	1	✓	0,8	1
72920	175	185	4	✓	2,0	
72930	240	225	7	✓	6,5	
72940	350	410	10	✓	14,5	

Tn = Tonelada fuerza

= Combina 2 y 3 patas / Adaptable for 2 leg use

EXPOSITOR CON 3 AUTOCENTRANTES
DISPLAY WITH 3 SELF CENTERING PULLER

COD		kg	
72900	72910 - 72920 - 72930	12,8	1

2 RIGID LEGS PULLER / EXTRACTOR DE 2 PATAS RÍGIDAS

- **La solución ideal para la extracción profesional de rodamientos de bolas y/o poleas.** *Best solution for professional extration of ball bearing.*
- **Las patas son reversibles para poder colocar las puntas hacia afuera.** *Reversible legs to set the points facing out*
- **Si aplica una presión excesiva el cuerpo se deformará elásticamente para evitar la rotura.** *In case of excessive pressure the body will be deformed in order to avoid the break.*

NEW

1 Cabeza de Tornillo Cuadrada en los modelos de mayor tañamo.
Square-head screw for the larger models.

2 Las patas se deslizan y fijan en la parte superior del cuerpo.
The legs slip and attach in the top part of the body.

3 Patas rígidas más fuertes sin tornillos ni perforaciones.
Rigid legs stronger with no screws or holes.

4 Recubrimiento niquel electroquímico
Electro chemical nickel plated



COD	A max. mm	A min. mm	B mm	C mm	Tn	kg	
72209	60	12	50	72	1	0,3	1
72219	80	25	80	122	2	1,0	
72229	115	25	135	156	3	1,3	
72238	155	25	160	210	10	2,4	
72239	145	25	220	210	10	4,0	
72249	195	60	220	260	15	4,4	

Tn = Tonelada fuerza

EXPOSITOR CON 6 EXTRACTORES
6 PULLER DISPLAY

COD		kg	
72200	72209-72219-72229 72238-72239-72249	16,5	1

EXTRACTOR DE 2 PATAS 720 / *2 LEG PULLER 720*



COD	A mm	B mm	W mm	Tn	kg	
72010	100	30-95	92-130	3	1,1	
72015	100	35-135	100-175	3	1,3	
72020	150	40-160	130-225	7	3,4	
72025	155	35-190	135-250	7	3,6	1
72030	205	50-240	175-325	12	7,5	
72035	200	60-350	175-425	12	8,5	
72040	200	90-510	220-580	12	16,0	

Tn = Tonelada fuerza / Ton-force

- Fabricado en acero forjado niquelado.
- Para extracción desde el exterior e interior.
- Nickel plated drop forged steel.
- For internal and external extraction work.

EXPOSITOR / *DISPLAY STAND*

COD	Incluidos / Included	kg	
72000	72010-72015-72020 72025-72030	20,1	1

EXTRACTOR DE 3 PATAS 721 / *3 LEG EXTERNAL PULLER 721*

COD	A mm	B mm		Tn	kg	
72110	55	70		0,5	1,1	
72120	85	100	✓	1	1,3	
72130	135	150	✓	4	3,4	
72140	180	200	✓	7	3,6	
72150	300	310	✓	10	7,5	1
72160	365	425		17	8,5	
72170	460	520		30	16,0	
72180	750	800		50	24,0	

= Combina 2 y 3 patas / Adaptable for 2 legs use

- Fabricado en acero forjado niquelado.
- Para extracción desde el exterior.
- Nickel plated drop forged steel.
- For external extraction work.

EXTRACTOR DE ALARGADORAS 722 / *EXTENSION BEARING PULLER 722*



COD	A mm	B mm	R	kg	
72210	115	47-110	3/8"	1,1	
72220	115	47-140	3/8"	1,3	
72230	175	62-195	5/8"	3,4	1
72240	175	70-245	5/8"	3,6	
72250	245	105-325	5/8"	7,5	



- Fabricado en acero forjado niquelado..
- Nickel plated drop forged steel.

DISPOSITIVO SEPARADOR 723 / *BEARING SPLITTER 723*



COD	B mm	A mm	R	kg	
72310	60	4-60	3/8"	0,75	
72320	80	6-80	3/8"	1,30	
72330	110	10-110	5/8"	2,75	1
72340	155	12-134	5/8"	5,70	

Equivalencias
Equivalence

COD	COD
72210	72310
72220	72320
72230	72330
72240	72340
72250	72340

EXTRA THIN 2 LEG PULLER 724 / **EXTRACTOR DE 2 PATAS FINAS 724**

- Fabricado en acero forjado niquelado.
- Patas finas fabricadas en 42CrMo4.
- Para extracción desde el exterior e interior.

- Nickel plated drop forged steel.
- Thin 42CrMo4 steel legs.
- For internal and external extraction work..

COD	A mm	B mm	a	kg	
72400	110	35-140	2	1,1	1
72410	145	35-140	2	1,3	
72420	195	35-140	2	3,4	





MULTIPLE USE 2 LEG PULLER 725 / **EXTRACTOR DE 2 PATAS MULTIPLE 725**

- Fabricado en acero forjado niquelado.
- Para extracción desde el exterior e interior.

- Nickel plated drop forged steel.
- For internal and external extraction work.

COD	A mm	B mm	W mm	kg	
72500	140	35-173	90-155	2,7	1
72510	182	35-250	105-260	6,0	
72520	72510 + caja de plástico / plastic case			6,5	











MINI PULLER 735 / **MINI EXTRACTOR 735**

COD	A1	B1	A2	B2	A3	B3	A4	B4	H	kg	
73510	17	30	13	22	23	36	19	28	31	0,21	1
73515	17	30	13	22	23	36	19	28	44	0,24	
73520	28	41	24	33	34	47	30	39	31	0,25	
73525	28	41	24	33	34	47	30	39	44	0,25	

Und mm.

Desmontaje de limpiaparabrisas.

Windscreen wiper extractor.

COD 73510
COD 73520



COD 73515
COD 73525



Para aplicaciones donde el eje coincide con el surtidor de agua del limpiaparabrisas.

For use where the wind screen washer spout coincides with the extractor spindle.

SET COMPLETO EXTRACTOR 728 / *FULL PULLER SET 728*

COD	kg	
72800	4,5	1

Incluido / Included:

72712 / 72715 / 72720

72810

Extractor para exterior (Ø0 a 75 mm.) e interior (Ø12 a 100 mm)

Extractor for internal (Ø12 to 100 mm) and external use (Ø0 to 75 mm.)

72840

EXTRACTOR PINZA INTERIOR 727 / *COMPLETE COLLET 727*

COD	Ø mm	kg	
72705	5-7	0,08	
72708	8-11	0,09	
72712	12-14	0,27	
72715	15-19	0,27	
72720	20-24	0,32	
72725	25-29	0,37	1
72730	30-37	0,42	
72738	38-46	0,55	
72747	47-54	1,32	
72755	55-64	1,58	
72765	65-76	1,95	

- Extractor de interiores.
- Para realizar extracción es necesario barra de impacto 728 o puente 7283.

- Internal bearing extractor
- To carry out the extraction work a sliding hammer 728 or puller 7283 is needed.

BARRA DE IMPACTO 728 / *SLIDING HAMMER 728*

COD	kg	
72840	1,04	1

- Compatible para pinzas 727 y extractor 728.

- For the collet 727 and puller 728 articles.

EXTRACTOR 728

COD	kg	
72810	0,50	1

Incluido / Included:
Patas para exteriores / legs for external use.

- Extractor de interiores más patas para exteriores.

- Extractor for internal and supplementary legs for external use.



PUENTE 7283 / *PULLER 7283*



COD	kg	
72830	1,5	1

- Compatible para pinzas 727 y extractor 728
- Se puede utilizar la barra de impacto como alargador.

- For the collet 727 and puller 728 articles.
- The sliding hammer can be used to lengthen the sliding.

PULLER 7282 / **EXTRACTOR 7282**

- Extractor de interiores y camisas.
- 3 posibles montajes para este producto: A,B,C.
- Inner parts and sleeve puller.
- A, B, C, 3 possible mountings.

COD	kg	
72820	2,25	1



SLIDING HAMMER 7285 / **BARRA IMPACTO 2 KG.7285**

- 4 posibles montajes para este producto: A,B,C,D, dependiendo de la rosca y longitud de barra necesaria.
- The sliding hammer consists of 2 parts for 2 different lengths and with 2 different threads 1/2 and 5/8", A, B, C, D, 4 possible mountings.

COD	kg	
72850	2,25	1



BALL-BEARING PULLER SET 726 / **SET EXTRACTOR DE RODAMIENTOS DE BOLAS 726**

- Realizar la extracción agarrando entre las pistas exterior e interior del rodamiento.
- Carried out by pushing the rounded legs between the inside and outside tracks and pulling upwards.

COD	D	d	E	kg	
72610	Ø20-95	Ø 5,3	3,2	0,9	1
		Ø 6	4,1		
		Ø 8	5,1		
72620	Ø35-117	Ø 8	5,1	2,5	
		Ø 9	5,7		
		Ø 11	6,2		
		Ø 12,6	6,2		
		Ø 16	9,2		
72640	Ø62-195	Ø 16	9	8,9	
		Ø 19	11,2		
		Ø 22	14		
		Ø 25	15		
		Ø 28	16		
		Ø 31,5	19		



JUEGO DE MACHOS ESTRIADOS 5 PIEZAS 731 / *5 PIECE SCREW PULLER SET 731*

COD	kg	
73100	0,27	1

- Set para extraer tornillos rotos.
- Fabricados en acero templado.

- Set for broken screw extraction.
- Tempered steel.

MACHOS ESTRIADOS / *GROOVED SHANK*

COD	mm	L mm	H mm	A mm
73110	4	16	10	57
73120	5	16	11	68
73130	6	16	13	78
73140	7,5	16	14	84
73150	8,5	16	16	94



JUEGO COMPLETO DE MACHOS ESTRIADOS 731 / *FULL SCREW PULLER SET 731*

COD	kg	
73101	0, 6	1

Incluidos / Included:

NEW

COD	Ø mm	M
73110	4	M 5
		M 6
		M 7
		M 8
73120	5	M 8
		M 9
		M 10
73130	6	M 11
73140	7,5	M 12
73150	8,5	M 13

- Set de 5 machos estriados, 5 brocas y 10 guias exteriores de taladrado.
- Fabricados en acero templado.

- Full extractor set, with 5 drills and 10 external drilling guides.
- Tempered steel.



EXTRACTOR DE TORNILLOS 732 / *SINGLE SCREW PULLER 732*

COD		m	M	C	L	kg	
73203	3	2,7	4,7	5	51	0,01	
73204	4	3,3	6	5	68	0,01	
73205	5	4,6	8	6	66	0,02	1
73206	6	5,5	10,5	8	73	0,03	
73208	8	6,7	16	10	80	0,05	

UoM. mm

- Machos estriados para roscas a derechas
- Fabricados en acero templado

- For standard clockwise threads
- Tempered steel

SET	Incluidos / Included:	kg	
73200	73203-73204-73205 73206-73208	0,60	1

SCREW PULLER 730 / **EXTRACTOR DE ESPÁRRAGOS 730**

Cuerpo en acero templado.

Tempered steel body.



COD	Ø mm	A mm	B mm	C mm	kg	
73010	4,5 - 9,5	12	46	25	0,14	
73020	8 - 19	21	60	31	0,39	1
73030	15-25	3	68	38	0,63	



3 LEG OIL FILTER PULLER 737/ **EXTRACTOR DE 3 GARRAS PARA FILTRO DE ACEITE 737**

Garras de acero templado.

Tempered steel jaws.

COD	Ø mm	H cm	A cm	kg	
73710	55 - 72	20	31	0,4	
73720	68 - 110	24	37	0,8	1
73730	110 - 142	24	55	2	

STEEL BAND OIL FILTER PULLER 736 / **FLEJE PARA FILTRO DE ACEITE 736**

Fleje de acero conformado para aumentar el agarre.

Steel band to increase grip.

COD	Ø cm	kg	
73610	65 - 110	0,49	1
73620	110 - 155	0,51	

FLEJE DE REPUESTO
SPARE STEEL BAND

COD	Para los artículos For the articles	
73611	73610	10
73621	73620	

UNIVERSAL BALL JOINT SPLITTER 738 / **EXTRACTOR DE ROTULA UNIVERSAL 738**

Fabricado en acero forjado niquelado.

Nickel plated drop forged steel.



* REPUESTO / *SPARE PARTS*

	COD	Ø x L mm	Para los artículos For the articles
1	73815	8 x 32	73810
	73825	10 x 45	73820
	73835	14 x 55	73830-73840

COD	A	Ø	E	L	M	kg	
73840	120	32-36	6	191	M25 x 15	4,9	1

Und. mm

COD	A	Ø	E	L	M	kg	
73810	50	18-22	3	100	M14 x 15	0,7	
73820	95	28-32	5	157	M22 x 15	2,6	1
73830	120	32-36	6	191	M25 x 15	4,8	

Und. mm

www.joaquinplata.es
MADE IN SPAIN
www.laferreteriaindustrial.es

PERFORADORES DE CHAPA 710 / *STEEL SHEET METAL PUNCHES 710*

- Bordes rectificados para un excelente acabado.
- Arandela de laton para evitar fricción
- Fabricado en acero templado.
- Capacidad de corte:2 mm en chapa de acero, 1,2 mm. en inoxidable.
- Tornillo de cabeza cuadrada

- Extra smoothly ground edges for an excellent finish.
- Brass washer against any abrasion.
- Tempered steel.
- Cut capacity: 2 mm in steel sheet metal, 1.2 mm in stainless steel.
- Square head screw.

COD	Ø mm	A mm	M	kg	
71013	127 (1/2")	23	M8x1,25	0,08	
71014	14	23	M8x1,25	0,08	
71015	15	23	M8x1,25	0,09	
71016	16 (5/8")	23	M8x1,25	0,08	
71017	17	27	M8x1,25	0,13	
71018	18	27	M8x1,25	0,11	
71019	19 (3/4")	27	M8x1,25	0,11	
71020	20	32	M10x1,25	0,13	
71021	21	32	M10x1,25	0,14	
71022	22 (7/8")	32	M10x1,25	0,15	
71023	23	37	M10x1,25	0,23	
71024	24	37	M10x1,25	0,20	
71025	25 (1")	37	M10x1,25	0,21	
71026	26	37	M10x1,25	0,23	
71027	27	37	M10x1,25	0,20	
71028	28 (1.3/32")	42	M12x1,50	0,32	
71029	29	42	M12x1,50	0,32	
71030	30	42	M12x1,50	0,32	
71031	31	42	M12x1,50	0,33	
71032	32 (1.1/4")	42	M12x1,50	0,34	
71033	33	42	M12x1,50	0,34	
71034	34(1.11/32")	48	M12x1,50	0,40	
71035	35	48	M12x1,50	0,46	
71036	36	48	M12x1,50	0,47	
71037	37	48	M12x1,50	0,46	
71038	38 (1.1/2")	48	M12x1,50	0,46	
71039	39	48	M12x1,50	0,46	
71040	40	56	M14x1,50	0,67	1
71041	41	56	M14x1,50	0,67	
71042	42	58	M14x1,50	0,73	
71043	43	58	M14x1,50	0,72	
71044	44	58	M14x1,50	0,75	
71045	45	58	M14x1,50	0,84	
71046	46	58	M14x1,50	0,83	
71047	47	63	M14x1,50	0,85	
71048	48	63	M14x1,50	0,86	
71049	49	63	M14x1,50	0,90	
71050	50	63	M14x1,50	1,03	
71051	51 (2")	68	M14x1,50	1,00	
71052	52	68	M14x1,50	1,05	
71055	55	74	M20x1,50	1,68	
71060	60 (2.3/8")	77	M20x1,50	1,71	
71063	63	77	M20x1,50	1,80	
71065	65	87	M20x1,50	2,08	
71070	70	87	M20x1,50	2,12	
71072	72	87	M20x1,50	2,19	
71075	75	97	M20x1,50	2,20	
71080	80	97	M20x1,50	2,71	
71085	85	112	M20x1,50	3,71	
71090	90	112	M20x1,50	3,30	
71095	95	122	M20x1,50	3,44	
71100	100	122	M20x1,50	3,77	
71105	105	127	M20x1,50	4,20	
71110	110	132	M20x1,50	4,50	
71115	115	136	M20x1,50	4,72	

JUEGO DE PERFORADORES 710
ROUND SHEET METAL PUNCH SET 715

COD	SET	kg	
71000	Ø 18-20-22-37	1,0	1
71001	Ø 16-20-25-35	1,0	
71002	Ø 18-22-25-32	0,9	
71003	Ø 16-20-25-32	0,9	

TORNILLO DE REPUESTO 711 / *SPARE SCREW 711*

COD	M	
71181	M8x1,25	1
71182	M10x1,25	
71183	M12x1,50	
71184	M14x1,50	
71185	M20x1,50	

Tornillo de alta calidad 150kg/mm² de cabeza Cuadrada

Top quality tempered steel square head screw,150kg/mm²

ARANDELA DE REPUESTO 711 / *SPARE WASHER 711*

COD	M	
71191	M8	1
71192	M10	
71193	M12	
71194	M14	
71195	M20	

Arandela de laton

Brass washer.

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

UNGROUND SHEET METAL PUNCHES 715/ PERFORADORES DE CHAPA SIN RECTIFICAR 715

COD	Ø mm	A mm	M	kg	
71513	127 (1/2")	23	M8x125	0,08	
71514	14	23	M8x125	0,08	
71515	15	23	M8x125	0,09	
71516	16 (5/8")	23	M8x125	0,08	
71518	18	27	M8x125	0,11	
71519	19 (3/4")	27	M8x125	0,11	
71520	20	32	M10x125	0,13	
71522	22 (7/8")	32	M10x125	0,15	
71525	25 (1")	37	M10x125	0,21	
71528	28 (1.3/32")	42	M12x150	0,32	
71530	30	42	M12x150	0,32	
71532	32 (1.1/4")	42	M12x150	0,34	
71534	34 (1.11/32")	48	M12x150	0,40	
71535	35	48	M12x150	0,46	1
71537	37	48	M12x150	0,46	
71538	38 (1.1/2")	48	M12x150	0,46	
71540	40	58	M14x150	0,67	
71543	43	58	M14x150	0,72	
71545	45	58	M14x150	0,84	
71547	47	63	M14x150	0,85	
71549	49	63	M14x150	0,90	
71550	50	63	M14x150	1,03	
71551	51 (2")	68	M14x150	1,00	
71552	52	68	M14x150	1,05	
71555	55	74	M20x150	1,68	
71560	60 (2.3/8")	77	M20x150	1,71	
71563	63	77	M20x150	1,80	

- Fabricado en acero templado.
- Arandela de laton para evitar fricción.
- Capacidad de corte:2 mm en chapa de acero. 1.2 mm. en inoxidable.
- Tornillo de cabeza Hexagonal.

- Tempered steel.
- Brass washer against any abrasion.
- Cut capacity: 0.08" in steel sheet metal, 0.05" in stainless steel.
- Hexagonal head screw.

ROUND SHEET METAL PUNCH SET 715 / JUEGO DE PERFORADORES DE CHAPA 715

COD	SET	kg	
71500	18 - 22 - 25 - 32	0,85	
71501	15 - 20 - 22 - 28	0,77	1
71502	5/8" - 3/4" - 1" - 11/4"	0,81	
71503	1/2"- 3/4" - 1"- 1.1/4"	0,90	

SPARE SCREW 712 / TORNILLO DE REPUESTO 712

DIN 934, Dureza 80kg/mm² de cabeza hexagonal

DIN 934 Hardness 80kg/mm² and hexagon head

COD	M	
71201	M8x1,25	
71202	M10x1,25	
71203	M12x1,50	1
71204	M14x1,50	
71205	M20x1,50	

www.joaquinplata.es
www.laferreteriaindustrial.es

EXPOSITOR DE PUNTUALES / *MULTIPROP DISPLAY STAND*

COD	kg	
14001	14	1

GRAN EXPOSITOR METÁLICO
LARGE CLAMP DISPLAY STAND

COD	kg	
14000	8	1

EXPOSITOR TORNILLOS DE BANCO
VICE DISPLAY SATND

Para tornillos hierro
For metal working

COD	kg	
14002	13	1

Para tornillos madera
For wood working

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

TRANSPORTER AND STORAGE TROLLEY / CARRO PARA TRANSPORTE Y ALMACENAJE

Lleno de Quick Piher
Full of Quick Piher

Lleno de Maxipress y Mod. Z
Full of Maxipress ans Mod. Z

COD	kg	
14003	17	1

Informese de la posibilidad de expositores lineales de 1m de anchura para presentar diferentes lotes de herramientas PIHER.

Find out about how to get a 1m. width lineal for the best display of Piher tools.



COMPROMISO CON LA CALIDAD

COMMITTED TO GIVING TOP QUALITY

SYSTEM CERTIFICATION SGS
ISO: 9001
Compromiso con la Calidad
Quality Commitment

PUNTAL DE EXPANSIÓN-*MULTIPROP*
LYON d'OR PREMIO A LA INNOVACIÓN
OUTSTANDING NEW PRODUCT AWARD
Eurobois, Lyon, *France* 2011

PUNTAL DE EXPANSIÓN-*MULTIPROP*
BEST PRODUCT OF THE YEAR, *UK* 2015
Professional BUILDER MAGAZINE

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

COMMITTED TO HELPING THE ENVIRONMENT

SYSTEM CERTIFICATION SGS
ISO: 14001
Compromiso con el Medio ambiente
Environmental Commitment

El consumo eléctrico de nuestra fábrica procede de Cooperativa de Energía Renovable
Renewable Energy Cooperative provides all the power consumption of our factory
www.somenergia.coop
Som Energia

Estudiamos el impacto de la fabricaión y el embalaje
We evaluate the impact of the facture and the packaging of our products.

Priorizamos a proveedores cercanos.
We prioritize nearest suppliers.

COMPROMISO CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

COMMITTED TO DEVELOPING SOCIAL RESPONSIBILITY

*PIHER es una empresa que apoya y está asociacida a la **Economía del Bien Común** en favor de un sistema de mercado dirigido a la contribución al Bien Común y la cooperación.*

*En estos momentos estamos elaborando el **Balance del Bien Común 4.0** como empresa para evaluar la aplicación de estos valores.*

www.economia-del-bien-comun.org

*PIHER company supports and is involved in the **Economy for the Common Good** a market system focused on promoting the Common Good and cooperation.*

*We are developing the **Common Good Balance 4.0** to evaluate the implementation of these values.*

www.ecogood.org/en

CONDICIONES DE VENTA

SALES TERMS AND CONDITIONS

- *No cargamos embalaje.*
- *La sustitución de cualquier artículo se realizará, si procede, previo informe de nuestro control de calidad.*
- *La propiedad real de las mercancías no se transmitirá hasta que el cliente haya efectuado el pago en su totalidad.*
- *En caso de litigio nuestros compradores deberán someterse a la jurisdicción de los Tribunales y Juzgados de Logroño.*

- *No packing charges.*
- *All pieces will be replaced if deemed necessary following a quality control report.*
- *The ownership of all tools passes to the client only when totally paid for.*
- *In the case of legal proceedings, the courts in Logroño will decide.*

PIHER®