



Para cuerdas de	10-12 mm
Carga máx	150 kg
Máx altura rappel	100 m
Dimensiones	220x60 mm
Peso	550 g aprox



Cuerdas compatibles



Cuerda 12 mm

Disponible en
10, 20, 30,
40, 50, 70 y 100 m

** No incluida

Descripción

- ▶ EPI categoría III.
- ▶ Descensor autofrenante para trabajos en suspensión, con manivela "stop control" para usar con cuerdas de 10 a 12 mm.
- ▶ Altura máxima del rappel: 100 m.
- ▶ Carga máxima: 150 kg.
- ▶ Máxima velocidad de descenso admisible: 2 metros por segundo.
- ▶ Máxima altura de rappel: 100 m.
- ▶ Dimensiones: 220x60 mm
- ▶ Peso: 550 g

Materiales

- ▶ A consultar

Tiempo de vida

- ▶ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.
- ▶ Las siguientes factores pueden reducir la vida del producto: uso intensivo, daño a los componentes del producto, contacto con sustancias químicas, temperatura elevada, abrasiones, cortes, choques violentos, errores en el uso y en las recomendaciones para el mantenimiento.

STANDARDS

EN 341 Tipo A
(Dispositivos de descenso)

Aplicaciones

- ▶ Trabajos en suspensión con cuerdas de 10-12 mm. Particularmente adaptado a la espeleología o rescate-evacuación.

