



DATOS TÉCNICOS

Material	Aluminio
Apertura	60 mm
Dimensiones	250x110 mm
Resistencia	22 Kn
Peso	500 g aprox
Unidad de embalaje	1 ud

Descripción

- ▶ EPI categoría III.
- ▶ Mosquetón de aluminio con apertura rápida para conexiones repetidas.
- ▶ Liguete de bloqueo con apertura de 60 mm
- ▶ Máxima resistencia: 22 Kn (longitudinal, cuando la puerta está cerrada y bloqueada).
- ▶ Dimensiones: 250x110 mm
- ▶ Peso: 500 g aprox

STANDARDS

EN 362 Clase A (mosquetones)

Materiales

- ▶ Aluminio

Tiempo de vida

- ▶ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.
- ▶ El tiempo máximo de vida es de 5 años desde la fecha de primer uso, salvo que el equipo esté defectuoso o haya servido ya para frenar una caída, en cuyo caso debe desecharse inmediatamente.
- ▶ **Limpieza:** limpie con agua y jabón que no exceda los 30°C. No secar con calor. Engrase las visagras y palancas de apertura ocasionalmente después del lavado.

Aplicaciones

- ▶ Conector de anclaje Clase A:
Conector de cierre automático. Se usa como componente y está diseñado para su enganche directo a un tipo específico de anclaje.

